



Gigant lyftbord

Ett enkelt lyftbord i stabil konstruktion avsedd för max 25 lyft/timma. Lyftkapacitet 1000 eller 2000 kg. Lyftborden är hydrauliskt för enkel justering till rätt arbetshöjd. Manövrering sker med tryckknappsreglage försett med dödmansgrepp. Lyftborden är försedda med klämskyddslist för maximal säkerhet.

Lyftborden är CE-märkta, försedda med cylindermonterad sänkventil och uppfyller EN1570. Kapslingsklass IP 54. Manöverspänning 24 V. Pulverlackerad i blå RAL 5019. Borden levereras provkörda.

Artnr	(10256-0109)	(10256-0208)
Max. belastning	1000 kg	2000 kg
Bordsstorlek	1200 x 800 mm	1350 x 800 mm
Lyftrörelse	800 mm	800 mm
Egenhöjd	200 mm	220 mm
Lyfttid	ca 20 sek	ca 25 sek
Motorspänning	400 V 3-fas	400 V 3-fas
Motoreffekt	0.72 kW	1.4 kW
Vikt	165 kg	210 kg



Gigant lyftbord låg max 1000 kg

Ett enkelt lyftbord med låg inbyggnadshöjd vilket gör inbyggnadsgrop i golvet överflödig. Avsedd för max 25 lyft/timma. Lyftkapacitet 1000 kg. Lyftbordet har ett fristående hydraulaggregat. Manövrering sker med tryckknappsreglage försett med dödmansgrepp. Lyftborden är försedda med klämskyddslist för maximal säkerhet.

Lyftborden är CE-märkta, försedda med cylindermonterad sänkventil och uppfyller EN1570. Kapslingsklass IP 54. Manöverspänning 24 V. Pulverlackerad i blå RAL 5019. Borden levereras provkörda.

Artnr	(13133-0102)
Max. belastning	1000 kg
Bordsstorlek	1500 x 900 mm
Lyftrörelse	750 mm
Egenhöjd	80 mm
Lyfttid	ca 19 sek
Motorspänning	400 V 3-fas
Motoreffekt	0.75 kW
Vikt	290 kg



Gigant lyftbord u-form max 1000 kg

Ett enkelt och stabilt lyftbord med låg inbyggnadshöjd. Detta möjliggör på- och avkörning med gaffelvagn utan att bordet är placerat i inbyggnadsgrop. Avstånd mellan gafflar är 590 mm. Gaffelbredden är 225 mm. Avsedd för max 25 lyft/timma. Lyftkapacitet 1000 kg. Lyftborden är försedda med ett fristående hydraulaggregat. Manövrering sker med tryckknappsreglage försett med dödmansgrepp. Lyftbordet är försett med en klämskyddslist för maximal säkerhet.

Lyftborden är CE-märkta, försedda med cylindermonterad sänkventil och uppfyller EN1570. Manöverspänning 24 V, kapslingsklass IP 54. Pulverlackerad i blå RAL 5019. Borden levereras provkörda.

Artnr	(13132-0103)
Max. belastning	1000 kg
Bordsstorlek	1500 x 1100 mm
Lyfthöjd	750 mm
Egenhöjd	80 mm
Lyfttid	ca 19 sek
Motorspänning	400 V 3-fas
Motoreffekt	0.75 kW
Vikt	320 kg