






Ramp lämplig för av-pålastning med gaffelhanterat gods



Påkörningsskydd eliminerar påkörning av lyftbordet



Transportbygel hjälpmedel vid gaffelhantering




Vändskiva ökar godsåtkomligheten



Lyftledsvagn underlättar förflyttning av bordet



Gaffelurtagsunderrede för enkel gaffelförflyttning



Skyddsbälg skyddar operatören, förhindrar damm

HYMO

Lyftbord AX Hymo

Hydrauliskt lyftbord i stabil konstruktion för enkel justering till rätt arbetshöjd. Avsedd för **max 40 lyft/timma**. Lyftkapacitet 1000 eller 2000 kg. Manövrering sker med tryckknappsreglage försett med dödmansgrepp. Lyftbordet är försett med klämskyddslist för maximal säkerhet. 9941-0201 med manöverpanel 24 V. Kapslingsklass IP 54.

Lyftborden är CE-märkta, försedda med cylindermonterad sänkventil och uppfyller EN1570. Lyftborden kan även specialanpassas. Pulverlackerade i blå RAL 5019. Borden levereras provkörda.

Tillbehör:

Lyftledsvagn. Denna gör det enkelt att flytta bordet.

Gaffelurtagsunderrede. Denna gör det enkelt att flytta bordet med hjälp av gaffeltruck. Underlättar lastning av bordet med hjälp av stödbensstaplare.



Artnr	[9941-0201]	[9941-0300]
Hymo Nr	AX 10-8/6-800	AX 20-8/6-800
Max. belastning	1000 kg	2000 kg
Bordsstorlek	1200 x 800 mm	1350 x 800 mm
Lyftörelse	800 mm	800 mm
Egenhöjd	200 mm	220 mm
Lyfttid	ca 19 sek	ca 25 sek
Motorspänning	400 V 3-fas	400 V 3-fas
Motoreffekt	0.72 kW	1.4 kW
Vikt	165 kg	200 kg
Enh	ST	ST
Förp	1	1

HYMO

Lyftbord dubbelsax AXX Hymo

Lyftbord i dubbelsaxutförande för halvpallsformat i stabil konstruktion. Hydrauliskt för enkel justering till rätt arbetshöjd. Avsedd för **max 40 lyft/timma**. Lyftkapacitet 400 kg. Manövrering sker med tryckknappsreglage försett med dödmansgrepp. Lyftbordet är försett med klämskyddslist för maximal säkerhet.

Lyftborden är CE-märkta, försedda med cylindermonterad sänkventil och uppfyller EN1570. Pulverlackerade i blå RAL 5019. Borden levereras provkörda.

Artnr	[4556-0109]	[4556-0208]
Hymo Nr	AXX 4 - 8/6	AXX 4 - 8/6
Max. belastning	400 kg	400 kg
Bordsstorlek	800 x 600 mm	800 x 600 mm
Lyftörelse	800 mm	800 mm
Egenhöjd	200 mm	200 mm
Lyfttid	ca 32 sek	ca 19 sek
Motorspänning	230 V 1-fas	400 V 3-fas
Motoreffekt	0.55 kW	0.72 kW
Vikt	120 kg	120 kg



LYFT OCH LASTSÄKRING

GIGANT®