



FOCUS STICK 161 E PFC BÄRBAR MMA SVETSMASKIN

Bärbar, användarvänlig och driftsäker MMA inverter för svetsning i alla gängse material. Fokus Stick 161 E är en enfas (230 V) inverter-baserad elektrodsvetmaskin för enklare montage och verkstadsbruk eller för snabba uttryckningar med servicebilen.



FOCUS STICK 161 E PFC

BÄRBAR MMA SVETSMASKIN

Focus Stick 161 E svetsar med alla gängse rutila och basiska elektrodtyper i diametrar upp till 3,2 mm (85V Tomgångsspänning). Man kan välja mellan plus- och minuspolaritet på elektrodklämman, vilket ger ytterligare flexibilitet.

Dessutom finns möjlighet för enkel TIG svetsning med skrap-tändning.

Focus Stick 161 E är utrustad med PFC (Power Factor Correction), ett elektronisk kretslopp, som säkrar maximalt nyttjande av energin med minimal effektförlust och möjliggör svetsning med ca. 25% högre svetsström med endast 16 A nätsäkring.

Ny teknologi säkrar en nätspännings-tolerans från -40 till +10 %, så man kan även svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.

STANDARDUTRUSTNING:

- Elektrodehållare inkl. 3 m kabel
- 2 m återledarkabel
- Kraftig bärrem
- 16 A Schuko-kontakt

Funktionspanel till Focus Stick 161 E PFC



Focus Stick 161 E PFC
- klarar alla småreparationer.



EXEMPEL PÅ EXTRAUTRUSTNING:

- 4 m TIG Ergo 101 slangpaket (80392615)
- Focus² ADF svetshjälm (81910599)
- Slagghammare (81920003)

Rätt till ändringar förbehålles.

STRÖMKÄLLA	FOCUS STICK 161 E PFC
Strömområde, A	20-160
Nätspänning +/-15%, V	1x230
Säkring, A	16
Intermittens 40°C 100%, A/V	110/24,4
Intermittens 40°C 60%, A/V	130/25,2
Intermittens 20°C 100% A	160/24,4
Intermittens 20°C 60% A	160/24,4
Tomgångsspänning, V	85
Skyddsklass	23S
Standard	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Mått (HxBxL), mm	230x150x380
Vikt, kg	6,3



Migatronic Svetsmaskiner AB

Nääs Fabriker, Box 5015
Mellersta Fabriken plan 4, 448 50 Tollered
Tel: (+46) 031 44 00 45
Telefax: (+46) 031 44 00 48
www.migatronic.se