

Rogue ES 150i, 180i, 180i PRO, 200i PRO

Bärbara svetsmaskiner för professionell svetsning



- Överlägsna ljusbågegenskaper – jämn & stabil prestanda
- Generatorkompatibel – lämplig för användning med generatorer (7 kW rekommenderas)
- Enkel att använda – ställ in svetsströmmen och svetsa med utmärkta resultat.
- Praktisk utformning – gör strömkällan lätt att bära, vilket underlättar arbete på nästan alla arbetsplatser
- Robust utformning – IP23S utformad för tillverkningsapplikationer i verkstäder eller ute i fält
- PFC säkerställer en stabil ljusbågebåge och motståndskraft mot strömvariationer även vid arbete med långa förlängningskablar upp till 100 meter (endast PRO-versionen)
- Analogt fjärreglage som tillval (endast PRO-version)

Tekniska data

Ingångsspänning		Uteffekt TIG		Uteffekt MMA		Inställningssområde	Godkänd kVA			
230 VAC 1-fas 115/230 VAC 1-fas (PRO) ±10 %, 50/60 Hz	ES 150i	150 A/16,0 V vid 25 % intermittensfaktor 97 A/13,9 V vid 60 % intermittensfaktor 75 A/13,0 V vid 100 % intermittensfaktor		ES 150i	150 A/26,0 V vid 25 % intermittensfaktor 97 A/23,9 V vid 60 % intermittensfaktor 75 A/23,0 V vid 100 % intermittensfaktor		ES 150i: 10 – 150 A	ES 150i: 6,9 kVA		
	ES 180i	180 A/17,2 V vid 25 % intermittensfaktor 116 A/14,6 V vid 60 % intermittensfaktor 90 A/13,6 V vid 100 % intermittensfaktor		ES 180i	170 A/26,8 V vid 20 % intermittensfaktor 97 A/23,9 V vid 60 % intermittensfaktor 75 A/23,0 V vid 100 % intermittensfaktor		ES 180i: 10 – 180 A	ES 180i: 8,7 kVA		
	ES 180i PRO	115 V	140 A/15,6 V vid 25 % intermittensfaktor 90 A/13,6 V vid 60 % intermittensfaktor 70 A/12,8 V vid 100 % intermittensfaktor	ES 180i PRO	115 V	110 A/24,4 V vid 25 % intermittensfaktor 70 A/22,8 V vid 60 % intermittensfaktor 55 A/22,2 V vid 100 % intermittensfaktor	ES 180i PRO: 10 – 180 A	ES 180i PRO: 6,0 kVA		
		230 V	180 A/17,2 V vid 25 % intermittensfaktor 116 A/14,6 V vid 60 % intermittensfaktor 90 A/13,6 V vid 100 % intermittensfaktor		230 V	180 A/27,2 V vid 25 % intermittensfaktor 116 A/24,6 V vid 60 % intermittensfaktor 90 A/23,6 V vid 100 % intermittensfaktor				
	ES 200i PRO	115 V	140 A/15,6 V vid 25 % intermittensfaktor 90 A/13,6 V vid 60 % intermittensfaktor 70 A/12,8 V vid 100 % intermittensfaktor	ES 200i PRO	115 V	110 A/24,4 V vid 25 % intermittensfaktor 70 A/22,8 V vid 60 % intermittensfaktor 55 A/22,2 V vid 100 % intermittensfaktor	ES 200i PRO: 10 – 200 A	ES 200i PRO: 6,9 kVA		
		230 V	200 A/18,0 V vid 25 % intermittensfaktor 129 A/15,2 V vid 60 % intermittensfaktor 100 A/14,0 V vid 100 % intermittensfaktor		230 V	200 A/28,0 V vid 25 % intermittensfaktor 129 A/25,2 V vid 60 % intermittensfaktor 100 A/24,0 V vid 100 % intermittensfaktor				
	Tomgångsspänning		Effektfaktor vid max ström		Verkningsgrad vid max ström		Energisparläge	Nätkabelns längd	Mått, L x B x H	Vikt
	63 V 78 V (PRO)		0.63 0,99 (PRO)		89 % 82 % (PRO)		50 W	3 m	403 x 153 x 264 mm	6,8 kg 8,4 kg (PRO)

Beställningsinformation

Rogue ES 150iCE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

I leveransen ingår strömkälla med 3 m nätkabel och kontakt, axelrem, elektrodhållare, 3 m återledare och klamma.

Tillval och tillbehör

Axelrem	0700500086
Rogue ES plasthölje	0700500085
MMA 4 analogt fjärreglage inkl. 10 m kabel	0700500084
Elektrodhållare Handy 200 A med 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Återledarkabelsats, OKC50, 3 m	0700006901
Återledarkabelsats, OKC50, 5 m	0700006885
SR-B 17V TIG-brännare, gas, OKC50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG-brännare, gas, OKC50, 4 m	0700025522
TIG-fotreglage, 4,5 m kabel och 8-stifts kontaktdon	W4014450