

SPAKLYFTBLOCK MED STÄLLINA

Spaklyftblock

Spaklyftblock för dragning och sträckning (ej lyft) såväl vertikalt som horisontellt. Försedda med spär-
ranordning som möjliggör manövrering av lasten till exakt läge. Självlåsand säkerhetsspärr. Vridbara
krokar. Blocken är försedda med säkerhetshandtag som böjer sig vid allvarlig överlastning. Skyddar
både block och last.

Artnr	6744-0057	6744-0107	6744-0206
Yale Nr	434 WN-V	S 434 WN-V	S 404 WN-V
Max. belastning (enkel lina)	500 kg	700 kg	900 kg
Max. belastning (dubbel lina)	1000 kg	1400 kg	1800 kg
Lyfthöjd (enkel lina)	9 m	6 m	5.2 m
Lyfthöjd (dubbel lina)	4.5 m	3 m	2.6 m
Vikt	5.8 kg	5.6 kg	5.7 kg



Spaklyftblock med ställina Svero

Spaklyftblock med ställina. För lyftning, dragning och sträckning såväl vertikalt som horisontellt.
Försedd med spär-
ranordning som möjliggör manövrering av lasten till exakt läge. Självlåsand säker-
hetsspärr. Handtaget är konstruerat för att böja sig vid kraftig överlast. Vajerförare bidrar till jämn
upprullning.

Artnr	12560-0106
Svero Nr	15SL12
Max. belastning (enkel lina)	500 kg
Max. belastning (dubbel lina)	1000 kg
Lyfthöjd (enkel lina)	6 m
Lyfthöjd (dubbel lina)	3 m
Minsta krokavstånd (enkel lina)	460 mm
Minsta krokavstånd (dubbel lina)	595 mm
Vikt	6.4 kg



BALANSBLOCK

Balansblock Tecna

Balansblock för upphängning av pneumatiska och elektriska handmaskiner. Lätt inställning för varie-
rande maskinvikt samt justerbart wirestopp för önskad utdragslängd. Rostfri stålwire med effektiv
styrning vilket eliminerar in- och utdragningsproblem. Självsmörjande glidlager. Aluminiumhus med
två fästpunkter för maximal säkerhet.

Artnr	2163-0108	2163-0207	2163-0306
Wirelängd	1.6 m	1.6 m	1.6 m
Max. belastning ställbar	0.4-1 kg	1-2 kg	2-3 kg
Ytterdiameter	109 mm	109 mm	109 mm
Vikt	0.6 kg	0.6 kg	0.7 kg



LYFT OCH LASTSÄKRING

GIGANT®