



Balansblock Tecna

Balansblock för upphängning av pneumatiska och elektriska handmaskiner. Lätt inställning för varierande maskinvikt samt justerbart wirestopp för önskad utdragslängd. Säkerhetsspärr förhindrar att lasten faller av om fjädern går av (finns ej på 2164-0057). Rostfri stålwire med effektiv styrning vilket eliminerar in- och utmatningssystem. Självsmörjande glidlager. Aluminiumhus med två fästpunkter för maximal säkerhet.

Artnr	2164-0057	2164-0107	2164-0206	2164-0305
Wirelängd	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Max. belastning ställbar	1-2.5 kg	2-4 kg	4-6 kg	6-8 kg
Ytterdiameter	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Vikt	2 kg	2 kg	2.3 kg	2.5 kg

Artnr	2164-1105	2164-1204	2164-1253	2164-1303	2164-1402
Wirelängd	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Max. belastning ställbar	2-4 kg	4-6 kg	6-8 kg	8-10 kg	10-14 kg
Ytterdiameter	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Vikt	2.9 kg	3.2 kg	3.5 kg	3.7 kg	4 kg

Balansblock Tecna

Balansblock för upphängning av pneumatiska och elektriska handmaskiner. Lätt inställning för varierande maskinvikt samt justerbart wirestopp för önskad utdragslängd. Rostfri stålwire med effektiv styrning vilket eliminerar in- och utmatningsproblem. Självsmörjande glidlager. Aluminiumhus med fästögla av stål.

Artnr	2165-0056	2165-0080	2165-0106	2165-0205	2165-0254	2165-0304
Wirelängd	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Max. belastning ställbar	4-7 kg	7-10 kg	10-14 kg	14-18 kg	18-22 kg	22-25 kg
Ytterdiameter	196 mm	196 mm	196 mm	196 mm	196 mm	196 mm
Vikt	5 kg	5.5 kg	5.5 kg	6.5 kg	6.0 kg	6.6 kg

Balansblock Tecna

Balansblock för upphängning av punktsvetstänger, tunga pneumatiska och elektriska maskiner etc. Lätt inställning för varierande maskinvikt. Spak för låsning av trumman vid önskad wirelängd samt säkerhetslås som hindrar wiren att löpa ut vid eventuellt fjäderbrott. Rostfri stålwire med effektiv styrning vilket eliminerar in- och utmatningsproblem. Kullagrad trumma. Levereras med upphängningskrokar.

Golvkontroll för låsning av trumman kan fås vid samtidig beställning som blocket. Offereras på begäran.

Artnr	2166-0105	2166-0204	2166-0303	2166-0402	2166-0501
Wirelängd	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Max. belastning ställbar	10-15 kg	15-20 kg	20-25 kg	25-30 kg	30-35 kg
Ytterdiameter	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Vikt	10.3 kg	10.6 kg	11.2 kg	11.5 kg	11.8 kg

Artnr	2166-0600	2166-0709	2166-0808	2166-0907	2166-1004	2166-1103
Wirelängd	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Max. belastning ställbar	35-45 kg	45-55 kg	55-65 kg	65-75 kg	75-90 kg	90-105 kg
Ytterdiameter	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Vikt	12.4 kg	12.5 kg	13.6 kg	14.5 kg	17.3 kg	18 kg

