

HYDRAULISKA DOMKRAFTER

REHOBOT[®]

Pelardomkraft Rehobot

Rehobot. Stabila och lätthanterliga pelardomkrafter för professionell användning med kraftig bottenplatta. Fabriksinställd säkerhetsventil förhindrar överbelastning. Den speciella avlastningsventilen säkerställer en kontrollerad sänkning av lasten. Pumpkolv och delar med stor påkänning är härdade. Levereras med pumpspak. Nr H 150-1, H 200-1 har bärhandtag.

¹⁾ 2-delad spak ²⁾ 3-delad spak

Artnr	18804-0109	18804-0208	18804-0307	18804-0406	18804-0505	18804-0604	18804-0703	18804-0802
Max. belastning	2 t	4 t	6 t	8 t	10 t	12 t	15 t	20 t
Rehobot Nr	H 200-1	H 40-1	H 60-1	H 80-1	H 100-1	H 120-1	H 150-1	H 200-1
Lägsta höjd	165 mm	180 mm	195 mm	200 mm	220 mm	220 mm	225 mm	240 mm
Hydraulisk lyfthöjd	102 mm	116 mm	127 mm	130 mm	140 mm	140 mm	130 mm	145 mm
Ställskruv	50 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Totalhöjd	317 mm	366 mm	392 mm	400 mm	430 mm	440 mm	435 mm	465 mm
Spaklängd	345 mm ¹⁾	450 mm ¹⁾	450 mm ¹⁾	600 mm ²⁾	600 mm ²⁾	600 mm ²⁾	600 mm ²⁾	600 mm ²⁾
Vikt	2.8 kg	3.8 kg	4.9 kg	6.0 kg	7.2 kg	8.3 kg	10.8 kg	14.9 kg

GIGANT[®]

Gigant pelardomkraft

Stabila pelardomkrafter med kraftig bottenplatta. Domkrafterna är försedda med en säkerhetsventil som förhindrar överbelastning. Levereras med pumpspak.

Artnr	12516-0101	12516-0200	12516-0309	12516-0408
Max. belastning	2 t	3 t	5 t	8 t
Lägsta höjd	181 mm	194 mm	216 mm	230 mm
Hydraulisk lyfthöjd	116 mm	118 mm	127 mm	147 mm
Ställskruv	48 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Totalhöjd	345 mm	372 mm	413 mm	457 mm
Bottenplatta	88 x 92 mm	92 x 100 mm	96 x 112 mm	103 x 118 mm
Vikt	2.9 kg	3.6 kg	4.8 kg	6.3 kg

Artnr	12516-0507	12516-0606	12516-0705	12516-0804	12516-0903
Max. belastning	10 t	12 t	15 t	20 t	30 t
Lägsta höjd	230 mm	230 mm	230 mm	242 mm	240 mm
Hydraulisk lyfthöjd	150 mm	155 mm	150 mm	150 mm	130 mm
Ställskruv	80 mm	80 mm	80 mm	60 mm	-
Totalhöjd	460 mm	477 mm	460 mm	452 mm	370 mm
Bottenplatta	110 x 123 mm	116 x 134 mm	133 x 136 mm	144 x 150 mm	190 x 155 mm
Vikt	6.8 kg	8.0 kg	8.9 kg	11.5 kg	21.0 kg

GIGANT[®]

Gigant garagedomkraft aluminium

Racingdomkraft i kraftigt utförande helt i aluminium. Konstruerad för snabba, kontrollerade och säkra lyft. Försedd med dubbla hydraulpumpar, vilket gör domkraften mycket snabblyftande. Låg lägsta höjd gör domkraften användbar även när utrymmet är begränsat. Domkraftsbricka tillverkad i gummi ingår för skonsamma lyft. 2 st praktiska bärhandtag för enkel hantering.

Artnr	13646-0102
Max. belastning	1.5 t
Lägsta höjd	85 mm
Högsta höjd	445 mm
Vikt	23 kg

