


KORTLÄNKAD KÄTTING KLZ KLAS 2, ENLIGT SMS 1502



Kortlänkad kätting KLZ klass 2 knippe Gunnebo Lifting

Ytbehandling: Varmförzinkad. Förpackning: Standard i längder om 25 meter.

Artnr	10868-0109	10868-0208	10868-0307
d nom.	6,0 mm	8,0 mm	9,0 mm
p	20 kg	24 kg	28 kg
W1	10,0 mm	11,0 mm	13,0 mm
Max last	0,45 ton	0,80 ton	1,00 ton
Provkraft vid tillverkning	11,0 kN	19,0 kN	24,0 kN
Brottkraft	20,0 kN	36,0 kN	46,0 kN
Vikt	0,80 kg/m	1,40 kg/m	1,80 kg/m
Enh	M	M	M
Förp	25*	25*	25*

* Endast obruten förpackning



Kortlänkad kätting KLZ klass 2 spole Gunnebo Lifting

Ytbehandling: Elförzinkad 3 mm. Varmförzinkad 4,5 + 6 mm. Förpackning: Spole. Allmänt: Metermärkt med blå färg.

Artnr	Beskrivning	Typ	Spole	Antal	Vikt	Enh	Förp
10869-0108	Kortlänkad kätting	KLZ 3-2 Spole	1	75 m/spole	15,0 kg/spole	M	75*
10869-0207	Kortlänkad kätting	KLZ 4,5-2 Spole	2	50 m/spole	20,0 kg/spole	M	50*
10869-0306	Kortlänkad kätting	KLZ 6-2 Spole	2	30 m/spole	24,0 kg/spole	M	30*

* Endast obruten förpackning




Kortlänkad kätting KLZ klass 2 kartong Gunnebo Lifting

Ytbehandling: Varmförzinkad. Allmänt: Metermärkt med färg.

Artnr	Beskrivning	Typ	Antal	Vikt	Enh	Förp
10870-0105	Kortlänkad kätting	KLZ 6-2 Kartong	40 m/kartong	32 kg/kartong	M	40*
10870-0204	Kortlänkad kätting	KLZ 8-2 Kartong	20 m/kartong	28 kg/kartong	M	20*
10870-0303	Kortlänkad kätting	KLZ 9-2 Kartong	20 m/kartong	36 kg/kartong	M	20*

* Endast obruten förpackning

HALVLÅNGLÄNKAD KÄTTING HLB KLAS 2, ENLIGT SMS 1503



Halvlängslänkad kätting HLB klass 2 Gunnebo Lifting

Blank. Förpackning: Knippe i längder om 25 meter. Belastningstabell - maximal last vid olika lyftvinklar

Artnr	10871-0401	10871-0500	10871-0609	10871-0708	10871-0807
d nom.	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm	9,0 mm
p	28 mm	35 mm	41 mm	47 mm	53 mm
W1	8 mm	10 mm	11 mm	13 mm	15 mm
Brottkraft	14,1 kN	20,0 kN	28,0 kN	36,0 kN	46,0 kN
Vikt	0,45 kg/m	0,64 kg/m	0,86 kg/m	1,13 kg/m	1,43 kg/m
Enh	M	M	M	M	M
Förp	25*	25*	25*	25*	25*

* Endast obruten förpackning

