

BLOCKVAGNAR



Svero 20



Svero 21



Svero 25

**Blockvagn ställbar Svero**

Ställbara blockvagnar för alla typer av balkprofiler. Passar till alla förekommande lyftblock. Med fyra kullagrade löphjul. Försedda med nedstörtningsskydd (Anti-drop) som förhindrar att blockvagnen faller av balken vid ex. axelbrott, krock etc. samt försedda med klätterskydd under varje hjul. Låg bygghöjd.

Svero 20. Utan drivning.

Svero 21. Med haspeldriven transportanordning. Blockvagnar över 5 tons belastning offereras på begäran. Standard manöverhöjd 3 m.

Svero 25. Framtagna för att snabbt och enkelt kunna utföra ett montage där en snabb och enkel lösning krävs. Blockvagnen är lika enkel att demontera. Tabell över olika balktyper.

Tekniska data Svero 20

Artnr	3794-0509	3794-1101	3794-0608	3794-1200	3794-0806	3794-1408	3794-0905	3794-1507	3794-1804	3794-1903
Max. belast.	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	5000 kg	5000 kg
Vikt 20	6 kg	6.4 kg	9.1 kg	10.4 kg	17.9 kg	20.1 kg	31.2 kg	33.7 kg	48.7 kg	51.7 kg
Typ Nr	123	124	143	144	163	164	173	174	193	194
För balkbredd	46-160 mm	161-280 mm	50-160 mm	161-280 mm	64-180 mm	181-300 mm	74-180 mm	181-300 mm	82-180 mm	181-300 mm

Tekniska data Svero 21

Artnr	8536-0204	(8536-0808)	8536-0303	8536-0907	8536-0501	(8536-1103)	(8536-0600)	8536-1202	(8536-1301)	(8536-1400)
Max. belast.	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	5000 kg	5000 kg
Vikt 21	14 kg	15.2 kg	18 kg	19 kg	25.3 kg	27.4 kg	38.2 kg	41.2 kg	56.7 kg	60.4 kg
Typ Nr	123	124	143	144	163	164	173	174	193	194
För balkbredd	50-160 mm	161-280 mm	50-160 mm	161-280 mm	64-180 mm	181-300 mm	74-180 mm	181-300 mm	82-180 mm	181-300 mm

Tekniska data Svero 25

Artnr	16956-0109	16956-0208
Max. belast.	500 kg	1000 kg
Vikt 25	8 kg	11 kg
Typ Nr	123	143
För balkbredd	64-203 mm	64-203 mm

**Blockvagn ställbar max. belastning 500 kg Svero**

Blockvagn med två kullagrade hjul, avsedda att löpa på undre flänsen av alla normala standardbalkar, oavsett profil. Medger lätt passage genom kurvor. Försedd med nedstörtningsskydd (Anti-drop) som förhindrar att blockvagnen faller av balken vid ex. axelbrott, krock etc. Levereras ställbara inom de i tabellen angivna gränserna. Utan mekanisk transportanordning. Tabell över olika balktyper.

Artnr	6144-0103
Max. belastning	500 kg
Svero Nr	24
Ställbar för balkbredd	50-160 mm
Minsta kurvradie	0.5 m
Vikt	5 kg

