



Balkklämma Svero

Balkklämmor ger en fast och säker upphängnings- eller förankringspunkt på alla balkprofiler. Kan användas för lyft, upphängning av lyftblock eller telfer, drag och fixering. Lätt att montera. Kraftig konstruktion med inbyggt krokläge. Låg bygghöjd och låg egenvikt.

Artnr	5222-0100	5222-0209	5222-0308	5222-0407
Max. belastning	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Svero Nr	5014	5016	5017	5019
Balkbredd	75-230 mm	75-230 mm	80-320 mm	90-320 mm
Kroklägediameter	20 mm	22 mm	24 mm	30 mm
Bygghöjd	75-138 mm	75-138 mm	135-218 mm	132-215 mm
Vikt	4 kg	5 kg	9 kg	11 kg



Svero 20



Blockvagn ställbar med RFID Svero

Ställbara blockvagnar med RFID för alla typer av balkprofiler. Passar till alla förekommande lyftblock. Med fyra kullagrade löphjul. Försedda med nedstörtningsskydd (Anti-drop) som förhindrar att blockvagnen faller av balken vid ex. axelbrott, krock etc. samt försedda med klätterskydd under varje hjul. Låg bygghöjd.

Svero 20. Utan drivning.

Svero 21. Med haspeldriven transportanordning. Blockvagnar över 5 tons belastning offereras på begäran. Standard manöverhöjd 3 m.

Svero 25. Framtagna för att snabbt och enkelt kunna utföra ett montage där en snabb och enkel lösning krävs. Blockvagnen är lika enkel att demontera. Tabell över olika balktyper.



Tekniska data Svero 20

Artnr	(19894-5909)	(19894-6303)	(19894-6006)	(19894-6402)	(19894-6105)	(19894-6501)	(19894-6204)	(19894-6600)	(19894-6709)	(19894-6808)
Max. belast.	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	5000 kg	5000 kg
Vikt 20	6 kg	6.4 kg	9.1 kg	10.4 kg	17.9 kg	20.1 kg	31.2 kg	33.7 kg	48.7 kg	51.7 kg
Typ Nr	123	124	143	144	163	164	173	174	193	194
För balkbredd	46-160 mm	161-280 mm	50-160 mm	161-280 mm	64-180 mm	181-300 mm	74-180 mm	181-300 mm	82-180 mm	181-300 mm

Tekniska data Svero 21

Artnr	(19894-8200)	(19894-8606)	(19894-8309)	(19894-8705)	(19894-8408)	(19894-8804)	(19894-8507)	(19894-8903)	(19894-9000)	(19894-9109)
Max. belast.	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	5000 kg	5000 kg
Vikt 21	14 kg	15.2 kg	18 kg	19 kg	25.3 kg	27.4 kg	38.2 kg	41.2 kg	56.7 kg	60.4 kg
Typ Nr	123	124	143	144	163	164	173	174	193	194
För balkbredd	50-160 mm	161-280 mm	50-160 mm	161-280 mm	64-180 mm	181-300 mm	74-180 mm	181-300 mm	82-180 mm	181-300 mm