



Balkklämma med RFID Svero

Balkklämmor med RFID ger en fast och säker upphängnings- eller förankringspunkt på alla balkprofiler. Kan användas för lyft, upphängning av lyftblock eller telfer, drag och fixering. Lätt att montera. Kraftig konstruktion med inbyggt krokläge. Låg bygghöjd och låg egenvikt.



Artnr	(19894-6907)	(19894-7004)	(19894-7103)	(19894-7202)
Max. belastning	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Svero Nr	5014	5016	5017	5019
Balkbredd	75-230 mm	75-230 mm	80-320 mm	90-320 mm
Kroklägediameter	20 mm	22 mm	24 mm	30 mm
Bygghöjd	75-138 mm	75-138 mm	135-218 mm	132-215 mm
Vikt	4 kg	5 kg	9 kg	11 kg



Blockvagn ställbar med RFID max. belastning 500 kg Svero

Blockvagn med RFID, med två kullagrade hjul, avsedda att löpa på undre flänsen av alla normala standardbalkar, oavsett profil. Medger lätt passage genom kurvor. Försedd med nedstörningsskydd (Anti-drop) som förhindrar att blockvagnen faller av balken vid ex. axelbrott, krock etc. Levereras ställbara inom de i tabellen angivna gränserna. Utan mekanisk transportanordning. Tabell över olika balktyper.



Artnr	(19894-7301)
Max. belastning	500 kg
Svero Nr	24
Ställbar för balkbredd	50-160 mm
Minsta kurvradie	0,5 m
Vikt	5 kg

