

WIREDRAGBLOCK



Wiredragblock Svero

Wiredragblock bärbart och mångsidigt för att dra, lyfta, spänna eller låsa laster även vid långa avstånd. Det är lätt att bära med sig och är enkel och säker att arbeta med. Den främre spaken är utrustad med brytstift som bryts vid ca 25 % överbelastning vilket ger ökad säkerhet. Stiften kan lätt bytas ut utan att lasten tas av. Till dragblocket används en speciell ställlina som är försedd med krok i ena änden. Kompakthus av aluminiumlegering. Klämbäckarna har en stor kontaktyta vilket kräver en låg kraft och ger litet linslitage. Ställlina beställes separat.

Artnr	4990-0103	4990-0202	4990-0301
Max. belastning	800 kg	1600 kg	3200 kg
Svero Nr	1613	1615	1617
För ställlina	8.3 mm	11 mm	16 mm
Spaklängd	800 mm	800 mm	800 mm
Matning per dubbelslag	52 mm	55 mm	28 mm
L x B x H	428 x 65 x 260 mm	545 x 97 x 260 mm	660 x 116 x 320 mm
Vikt utan lina	6 kg	11 kg	22 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Längd	Lindiameter
4990-1002	Ställlina	20 m	8.3 mm
4990-1101	Ställlina	20 m	11 mm
4990-1200	Ställlina	20 m	16 mm



BANDVINSCHAR



Bandvinsch Svero

Bandvinsch för fastmontage på lastbilar, släpvagnar, trailers, järnvägsvagnar, Ro-Ro flak etc. Tillverkad helt i stål och avsedd för band med max 50 mm bandbredd. Utrustad med fjäderbelastad spärr som ger hög säkerhet. Manövreras med sexkants spärrnyckel 28 mm. Band ingår ej. Tillbehör, se 18830-0107 sid 194.

Artnr	14565-0107
Max. bandbredd	50 mm
Brottstyrka	5000 kg
LC = Lashing capacity	2500 kg

