



Elvinsch 1 fas Svero

Elektriska vinschar av kraftig modell, som är konstruerade för kontinuerlig användning. Lämpliga för drag (ej lyft). Försedda med kullager på alla roterande ytor. Planetväxel för maximal effekt och tyst gång. Kraftigt vattenskyddat (IP 65) manöverhandtag med nödstopp som standard. Levereras med ställlina och krok med lekare.

Artnr	14561-0101	14561-0200
Max. belastning	200 kg	300 kg
Motoreffekt	0,8 hk	1,5 hk
Längd ställlina	30 m	30 m
Effektiv draglängd	29 m	29 m
Skyddsform	IP 65	IP 65
Spänning	230 V	230 V
Längd	510 mm	540 mm
Höjd	246 mm	246 mm
Bredd	210 mm	210 mm
Vikt inkl. lina	36 kg	49 kg



ELVINSCHAR 3-FAS



Elvinsch 3 fas Svero

Elektriska vinschar av kraftig modell, som är konstruerade för kontinuerlig användning. Lämpliga för drag (ej lyft). Försedda med kullager på alla roterande ytor. Planetväxel för maximal effekt och tyst gång. Kraftigt vattenskyddat (IP 65) manöverhandtag med nödstopp som standard. Levereras med ställlina och krok med lekare.

Artnr	(14561-0309)	(14561-0408)	(14561-0507)
Max. belastning	500 kg	750 kg	1000 kg
Motoreffekt	2,5 hk	3,5 hk	5 hk
Längd ställlina	60 m	60 m	60 m
Effektiv draglängd	58 m	58 m	58 m
Skyddsform	IP 65	IP 65	IP 65
Spänning	400 V	400 V	400 V
Längd	922 mm	950 mm	950 mm
Höjd	430 mm	430 mm	430 mm
Bredd	372 mm	372 mm	372 mm
Vikt inkl. lina	138 kg	142 kg	158 kg



VÄGGHISSAR



Vägghiss Svero

Vägghissar med stativ av lackerad stålplåt med inkapslat snäckhjul av gjutjärn och härdad stålskruv. Kullagrad friktionsbroms av lasttryckstyp. Uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter. Tredjepartstestad av SP. Vid val av vägghiss måste, där omständigheterna så kräver, hänsyn tagas till erforderlig linas tillåtna krökningsradie.

Artnr	3798-0059	3798-0208	3798-0307
Svero Nr	6211	6113	6114
Max. belastning	250 kg	600 kg	1000 kg
Vevvarv per linmeter	36	38	38
Trumma Ø	100 mm	140 mm	140 mm
Trumma, längd	74 mm	150 mm	170 mm
Antal m lina som ryms på trumman: 4 mm diameter	45 m	-	-
5 mm diameter	40 m	83 m	-
6 mm diameter	27 m	60 m	155 m
8 mm diameter	-	33 m	87 m
10 mm diameter	-	21 m	55 m
12 mm diameter	-	-	38 m
Vikt	11 kg	27 kg	36 kg

