



24115-0309



24115-0408



53141-0504



53141-1288



Absorberingsgranulat Gigasorb Fine

GigaSorb Fine kan användas på alla flytande vätskor och är ett snabbabsorberande, finkornigt granulat framtaget för att absorbera bättre och snabbare och få minsta möjliga avfall.

Den finkorniga storleken bidrar till att GigaSorb Fine absorberar upp all vätska och därmed gör underlaget torrt från spill.

GigaSorb Fine är kemiskt stabilt och bygger på en ren naturprodukt, som heter moler. Materialet är ej giftigt eller antändningsbart, för fullständig information och vägledning, se produkt- och säkerhetsdatablad.



Styck

Artnr	24115-0309	24115-0408	24115-1000
Beskrivning	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 40 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 10 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine, hink 10 L
Kornstorlek	1,0-3,0 mm	1,0-3,0 mm	1,0-3,0 mm
Volym	40 liter	10 liter	10 liter
Vikt	20 kg	5 kg	7,5 kg
Förpackning	1 påse á 40 L	1 påse á 10 L	1 hink á 10 L

Pall

Artnr	24115-0705	24115-0804
Beskrivning	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 840 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 700 L
Kornstorlek	1,0-3,0 mm	1,0-3,0 mm
Volym	40 liter x 21 påsar	10 liter x 70 påsar
Vikt	420 kg	350 kg
Förpackningen	1 pall á 21 påsar	1 pall á 70 påsar

Absorberingsgranulat Absol

Absol är en miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfältlösningar. Suger även upp vatten. Är ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande, brinnande metaller, exempelvis magnesium och lättmetall. Med riklig mängd Absol kan såväl organiska som oorganiska syror absorberas och dessutom neutraliseras. Kornets kantiga form gör också att risken för halkolyckor minskar. Produkten är frost-känslig och helt utan vatten. Absorberar ca. 1 liter/kg.



Artnr	53141-0504	53141-1288
Beskrivning	Absorberingsgranulat Absol i säck	Absorberingsgranulat Absol i hink
Kornstorlek	0,5-5 mm	0,5-5 mm
Volym	40 liter	16 liter
Vikt	16 kg	10 kg

Absorberingsgranulat Float Absorb

Termiskt behandlad torv för sanering av diesel-, olje- och bensinutsläpp på mark och i vatten men även inom industrin. Inga kemiska tillsatser finns i produkten. Bör ej användas till terpentin, linolja eller andra torkade oljor som kan självantändas efter absorption.



Artnr	39629-0603
Beskrivning	Absorberingsgranulat Float Absorb
Vikt	ca 10 kg
Innehåll	1 säck 30 lit