


lläggsplan Constructor



lläggsplan som passar lika bra för smågods lagrat utan pall som för lagerhållning med pall. Tillverkade i helgalvaniserad stålplåt i en mycket stabil konstruktion.

Dim. på hyllplan: 535x1100 mm och 300x1100 mm, satsförpackade för 2K (1850 mm) och 3K (2750 mm) bärplan.

Max belastning är 700 kg/bärplan, jämt utbredd last.

Satserna består av: Totalt 5st hyllplan 2K (1850 mm) 4st 300x1100 mm samt 1st 535x1100 mm. Totalt 5st hyllplan 3K (2750 mm) 5st 535x1100 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Färg	Utförande
112722152	INLÄGGSPLAN 2 K	Galvaniserad	Sats för 2K bärplan
112722202	INLÄGGSPLAN 3 K	Galvaniserad	Sats för 3K bärplan

Halvpallsinsats Constructor



Halvpallsinsats används för att få ett säkert och stabilt bärplan för halvpallar. Halvpallsinsatsen finns i två utföranden : galvaniserad, demonterbar eller lackad vit RAL9010, helsvetsad.

Max belastning 500 kg/halvpall.

Artikelnummer	Beskrivning	Färg	Färg
112722509	HALVPALLSINSATS TILL P90		Galvaniserad
112723408 BV	HALVPALLSINSATS TILL P90&R83	Vit	Lackerad

Tvärbalk Constructor



Tvärbalk används för att få ett säkert och stabilt bärplan om man lagrar gods med långsideshantering i pallstället. Tvärbalken är en mellanliggande balk mellan främre och bakre bärbalk. Helgalvaniserad utförande. Max belastning 1000 kg/ par.

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
112721600	TVÄRBALK FÖR PALLSTÄLL 1100 MM	Galvaniserad

Pallvagn max belastning 1000 kg KM



Pallvagn för enklare transport av plockpallar (1200x800 mm, 800x600 mm) i pallagrets nedre rad. Den öppna konstruktionen medger lyft med pallyftare.

Helsvetsad med 5 fasta hjul 80x34 mm av nylon. Max belastning 1000 kg.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd
71470207 BV	PALLVAGN 1000 KG	870 mm	150 mm