

Gigant listställ

Ett stabilt listställ i galvat utförande för lagring av stående långgods. Liststället finns som färdiga kombinationer med ett bottenhyllplan och två bärbalkar med 4 st avdelare/bärbalk.

Extra avdelare finns som tillbehör. Tvärbalkarna är 925 mm långa och djupet är 800 mm, avdelarna är 510 mm långa och steglöst flyttbara i sidled.

Liststället finns som standard i två höjder, 2000 och 2500 mm samt som start och följdsektion. Startsektionen finns i bredd 1005 mm. Följdsektionen finns i bredd 965 mm. Max. belastning per sektion 400 kg. Vid önskemål om andra dimensioner eller utföranden - Kontakta Gigant.

Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Bredd	Höjd
187800107	LISTSTÄLL START	800 mm	1005 mm	2000 mm
187800131	LISTSTÄLL FÖLJD	800 mm	965 mm	2000 mm
187800164	LISTSTÄLL START	800 mm	1005 mm	2500 mm
187800198	LISTSTÄLL FÖLJD	800 mm	965 mm	2500 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Djup
187800941	RÖRSPJUT LISTSTÄLL 510X20 MM	510 mm

Grenstall Constructor

Ett stabilt och lättmonterat grenställ vilket ger en rationell och kostnadseffektiv förvaring av långgods som hanteras manuellt. Tillverkat av varmförzinkad stålplåt och är enkelt att komplettera och bygga ut. Grenstället har individuellt flyttbara raka armar som kan förses med materialstopp för att hindra ras. Vid uppbyggnad av grenställ behövs horisontalstag och kryss-stag på den första sektionen, därefter horisontalstag på varje sektion samt kryss-stag på varannan sektion. Grenställ finns som startsektion, dels som följdsektion för tillbyggnad av startsektion. Grenställ kan även sättas ihop av lösa detaljer till önskat utförande.

Startsektion med enkel fot. Levereras med 2 pelare med enkel fot, 6 bärmarmar, 1 kryss-stag samt 1 par horisontalstag. Kompletteras vid behov med materialstopp (ingår inte i startsektion). Följdsektion med enkel fot. Levereras med 1 pelare med enkel fot, 3 bärmarmar och 1 par horisontalstag. Kompletteras vid behov med extra materialstopp (ingår inte i följdsektion).

Startsektion med dubbel fot. Levereras med 2 pelare med dubbelfot 6 dubbelarmar 600+600, 1 kryss-stag och 1 par horisontalstag. Kompletteras vid behov med extra materialstopp (ingår inte i startsektion).

Följdsektion med dubbel fot. Levereras med 1 pelare med enkel fot, 1 tillsats dubbelfot, 3 dubbelarmar och 1 par horisontalstag. Kompletteras vid behov med extra materialstopp (ingår inte i följdsektion).

Begär offert vid större anläggningar samt andra dimensioner och belastningskrav.


Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Bredd	Höjd
112730106	GRENSTÄLL M ENKELF START	900 mm	1000 mm	2000 mm
112730205	GRENSTÄLL M ENKELF FÖLJD	900 mm	1000 mm	2000 mm
112730304	GRENSTÄLL M ENKELF START	900 mm	1500 mm	2000 mm
112730403	GRENSTÄLL M ENKELF FÖLJD	900 mm	1500 mm	2000 mm
112730700 BV	GRENSTÄLL M DUBBELF START	1600 mm	1000 mm	2000 mm
112730809 BV	GRENSTÄLL M DUBBELF FÖLJD	1600 mm	1000 mm	2000 mm
112730908 BV	GRENSTÄLL M DUBBELF START	1600 mm	1500 mm	2000 mm
112731005 BV	GRENSTÄLL M DUBBELF FÖLJD	1600 mm	1500 mm	2000 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Höjd
112731252	PELARE MED ENKEL FOT	600 mm	2000 mm
112731302	BÄRMARM BELASTNING 200 KG	600 mm	
112731401	MATERIALSTOPP FÖR GRENSTÄLL		
112731500	KRYSSSTAG 1000 MM KOMPLETT		
112731609	KRYSSSTAG 1500 MM KOMPLETT		
112731708	HORISONTALTAG 1000 MM PAR KOMPL		
112731807	HORISONTALTAG 1500 MM PAR KOMPL		



Enkelställ



Dubbelställ