



Eltelfer 3-fas omkopplingsbar Svero

Eltelfer med kompakt konstruktion ger låg bygghöjd och låg vikt. Elektromagnetisk broms som kvarhåller lasten i alla lägen. Med friktionskoppling som fungerar som överlastskydd. Alla telfrar är utrustade med ändbrytare för övre och undre position. En lyfthastighet. **Motor: 3-fas 230/400 V 50 Hz - kapslingsklass IP 55. Manöverspänning 48 V. Andra lyfthöjder offereras på begäran.**

Artnr	13630-0100	13630-0209	13630-0308	13630-0407
Max. belastning	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg
Svero Nr	506U	506-6U	1003U	1003-6U
Antal kättingparter	1 st	1 st	2 st	2 st
Lyfthastighet	6 m/min	6 m/min	3 m/min	3 m/min
Lyftmotor	0.55 kW	0.55 kW	0.55 kW	0.55 kW
Lyfthöjd standard	3 m	6 m	3 m	6 m
Manöverhöjd standard	2 m	5 m	2 m	5 m
Konstruktionshöjd	451 mm	451 mm	472 mm	472 mm
Intermittensfaktor	30%	30%	30%	30%
Driftklass	1 Am	1 Am	1 Am	1 Am
Vikt	29 kg	32 kg	31 kg	37 kg

Artnr	13630-0506	13630-0605	(13630-0704)	(13630-0803)
Max. belastning	2000 kg	2000 kg	3200 kg	5000 kg
Svero Nr	2004U3	2004U6	3203U3	5002U3
Antal kättingparter	1 st	1 st	2 st	2 st
Lyfthastighet	4 m/min	4 m/min	3 m/min	2 m/min
Lyftmotor	1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW	2.2 kW
Lyfthöjd standard	3 m	6 m	3 m	3 m
Manöverhöjd standard	2 m	5 m	2 m	2 m
Konstruktionshöjd	610 mm	610 mm	651 mm	651 mm
Intermittensfaktor	30%	30%	30%	30%
Driftklass	1 Am	1 Am	1 Bm	1 Bm
Vikt	48 kg	55 kg	78 kg	83 kg



Eltelfer 1-fas Svero

Eltelfer med kompakt konstruktion ger låg bygghöjd och låg vikt. Elektromagnetisk broms som kvarhåller lasten i alla lägen. Med friktionskoppling som fungerar som överlastskydd. Alla telfrar är utrustade med ändbrytare för övre och undre position. En lyfthastighet. **Motor: 1-fas 230 V 50 Hz - kapslingsklass IP 55. Manöverspänning 48 V. Andra lyfthöjder offereras på begäran.**

Artnr	13645-0103	13645-0202
Max. belastning	250 kg	500 kg
Svero Nr	208M	504M
Antal kättingparter	1 st	1 st
Lyfthastighet	8 m/min	4 m/min
Lyftmotor	0.37 kW	0.37 kW
Lyfthöjd standard	3 m	3 m
Manöverhöjd standard	2 m	2 m
Konstruktionshöjd	451 mm	472 mm
Intermittensfaktor	25%	25%
Driftklass	1 Bm	1 Bm
Vikt	28 kg	30 kg

