

Utförande zirkonkorund Z-COOL

För krävande sliparbeten med hög avverkning och kall slipning.

Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igensättning och ger kall slipning.


Slipmedel:
Zirkonkorund Z-COOL

Beställningsanvisningar:
■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	Kornstorlek		Rek. varvtal [r/min]	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
		60	80				
		EAN 4007220					
Skafth-ø 6 x 40 mm [S _d x L]							
30	20	297353	297360	12 000	25 400	10	F 3020/6 Z-COOL ...
40	20	297377	297384	9 600	19 100	10	F 4020/6 Z-COOL ...
50	20	297391	297407	7 000	15 200	10	F 5020/6 Z-COOL ...
60	30	297414	297421	6 300	12 700	10	F 6030/6 Z-COOL ...
80	50	297438	297445	4 800	9 500	10	F 8050/6 Z-COOL ...



Utförande keramiskt korn CO-COOL

För aggressiv slipning med högsta avverkning på hårda material med dålig värmeledningsförmåga. Konstant prestanda genom självskärande keramiskt korn.

Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igensättning och ger kall slipning.

Slipmedel:
Keramiskt korn CO-COOL

Beställningsanvisningar:
■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	Kornstorlek				Rek. varvtal [r/min]	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
		40	60	80	120				
		EAN 4007220							
Skafth-ø 6 x 40 mm [S _d x L]									
20	10	-	065938	884751	884775	19 000	38 100	10	F 2010/6 CO-COOL ...
30	10	803738	803745	803752	803769	12 000	25 400	10	F 3010/6 CO-COOL ...
	15	803776	803783	803790	803806	12 000	25 400	10	F 3015/6 CO-COOL ...
	20	035009	035016	035023	962046	12 000	25 400	10	F 3020/6 CO-COOL ...
40	20	803813	803820	803837	803844	9 600	19 100	10	F 4020/6 CO-COOL ...
50	30	803868	803875	803899	803882	7 000	15 200	10	F 5030/6 CO-COOL ...
60	15	065945	065952	000137	065969	6 300	12 700	10	F 6015/6 CO-COOL ...
	30	803905	803912	803929	803936	6 300	12 700	10	F 6030/6 CO-COOL ...

