

Utförande zirkonkorund Z-FORTE

För mycket kall slipning och bra livslängd med hög avverkning.

Speciellt för bearbetning av tunnväggiga rostfria konstruktionsdetaljer (INOX), nickelbaslegeringar och stålkaliteter med dålig värmeledningsförmåga.

Slipmedel:

Zirkonkorund Z-FORTE

Beställningsanvisningar:

■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

L [mm]	T [mm]	Kornstorlek				Motsvarar ISO		Beteckning
		36 FORTE	40 FORTE	60 FORTE	80 FORTE			
		EAN 4007220						
2 000	75	620175	620243	620311	620335	2976	10	BA 75/2000 Z ...
2 500	75	620458	620502	-	-	2976	10	BA 75/2500 Z ...

Utförande keramiskt korn CO

För aggressiv slipning med högsta avverkning och mycket bra livslängd. Konstant prestanda genom självskärpande keramiskt korn. Det keramiska kornet är speciellt lämpligt för bearbetning av hårdare material och skikt.

Slipmedel:

Keramiskt korn CO

Beställningsanvisningar:

■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

L [mm]	T [mm]	Kornstorlek							Motsvarar ISO		Beteckning
		24	36	40	50	60	80	120			
		EAN 4007220									
2 000	50	950623	950630	950647	950654	950661	950678	950685	2976	10	BA 50/2000 CO ...
	75	950692	950708	950715	950722	950739	950746	950753	2976	10	BA 75/2000 CO ...
2 500	75	950760	950777	950784	950791	950807	950814	950821	2976	10	BA 75/2500 CO ...

Utförande keramiskt korn CO-COOL

För aggressiv slipning med högsta avverkning på hårda material med dålig värmeledningsförmåga. Konstant prestanda genom självskärpande keramiskt korn.

Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igen-sättning och ger kall slipning.

Slipmedel:

Keramiskt korn CO-COOL

Beställningsanvisningar:

■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

L [mm]	T [mm]	Kornstorlek						Motsvarar ISO		Beteckning
		36	40	50	60	80	120			
		EAN 4007220								
2 000	50	950173	950333	950357	950371	950401	950425	2976	10	BA 50/2000 CO-COOL ...
	75	950449	950470	950494	950500	950517	950524	2976	10	BA 75/2000 CO-COOL ...
2 500	75	950562	950579	950586	950593	950609	950616	2976	10	BA 75/2500 CO-COOL ...

