

Utförande zirkonkorund Z

För krävande sliparbeten med hög avverkning och bra livslängd.

Slipmedel:
Zirkonkorund Z

Beställningsanvisningar:

- Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.


D [mm]	J [mm]	T [mm]	Kornstorlek						Rek. varvtal [r/min]		Beteckning
			36	40	50	60	80	120			
			EAN 4007220								

Cylindrisk form

13	-	25	-	-	804827	804872	804889	949757	30 000–44 000	100	GSB 1325 Z ...
19	-	25	-	804896	804902	804940	804957	949764	20 000–30 000	100	GSB 1925 Z ...
25	-	25	949771	805022	805077	805084	805091	949788	16 000–22 900	100	GSB 2525 Z ...
30	-	30	949795	805145	805152	805176	805183	-	13 000–19 100	100	GSB 3030 Z ...
38	-	25	949801	805190	949818	805206	949825	949832	10 000–15 900	100	GSB 3825 Z ...
45	-	30	-	805664	805671	805725	805732	-	8 500–12 700	100	GSB 4530 Z ...
51	-	25	949849	803943	949856	803950	803967	949863	7 500–11 200	100	GSB 5125 Z ...

Konisk form

20	14	63	950050	-	950074	950081	950098	950104	19 000–26 000	100	GSB 201463 Z ...
29	22	30	950067	-	950128	950135	950142	950159	13 000–19 100	100	GSB 292230 Z ...
36	22	60	950166	-	950241	950258	950265	950289	10 000–15 900	100	GSB 362260 Z ...



Utförande zirkonkorund Z-COOL

För krävande sliparbeten med hög avverkning.

Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igen-sättning och ger kall slipning.

Slipmedel:
Zirkonkorund Z-COOL

Beställningsanvisningar:

- Kornstorlek 150 levereras med aluminium-oxid A-COOL (brun).
- Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

D [mm]	T [mm]	Kornstorlek				Rek. varvtal [r/min]		Beteckning
		36	50	80	150			
		EAN 4007220						

Cylindrisk form

15	30	-	147887	147894	147924	26 000–36 000	100	GSB 1530 Z-COOL ...
22	20	-	148020	148037	148068	18 000–26 000	100	GSB 2220 Z-COOL ...
30	30	148228	148235	148242	148273	13 000–19 100	100	GSB 3030 Z-COOL ...
45	30	148426	148433	148440	148471	8 500–12 700	100	GSB 4530 Z-COOL ...
60	30	148587	148594	148600	148631	6 500–9 500	100	GSB 6030 Z-COOL ...

