



SG ALU ★★★★★

Kapskiva för aluminium och icke-järnmetaller, med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:

- Speciell slipmedelsblandning och bindningsteknologi förhindrar igensättning av kapskivan – även på mjukt, segt aluminium.
- Snabbare arbetsförlopp genom hög prestanda.
- Bästa ekonomi genom högsta livslängd.
- Innehåller inga fyllnadsmedel som lämnar oönskade rester på arbetstycket. Det är därmed möjligt att svetsa direkt på ytan.

Material som kan bearbetas:

Aluminium, ytterligare icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:


Kapning av plåt, profiler och homogent material, göra öppningar

Slipmedel:

Högprenstanda-aluminiumoxid A och kiselkarbid C

PFERDVALUE:

Tunna kapskivor:



D [mm]	T/U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
Rakt utförande EHT (typ 41)						
105	1,0	885222	16,0	14 500	25	EHT 105-1,0 SG ALU/16,0
115	1,0	804964	22,23	13 300	25	EHT 115-1,0 SG ALU
	1,6	804988	22,23	13 300	25	EHT 115-1,6 SG ALU
	2,4	617892	22,23	13 300	25	EHT 115-2,4 SG ALU
125	1,0	804995	22,23	12 200	25	EHT 125-1,0 SG ALU
	1,6	805008	22,23	12 200	25	EHT 125-1,6 SG ALU
	2,4	617786	22,23	12 200	25	EHT 125-2,4 SG ALU
150	1,6	953426	22,23	10 200	25	EHT 150-1,6 SG ALU
180	1,6	805015	22,23	8 500	25	EHT 180-1,6 SG ALU
	2,9	538487	22,23	8 500	25	EHT 180-2,9 SG ALU
230	1,9	097922	22,23	6 600	25	EHT 230-1,9 SG ALU
	2,9	538524	22,23	6 600	25	EHT 230-2,9 SG ALU
Försänkt utförande EH (typ 42)						
115	2,4	522936	22,23	13 300	25	EH 115-2,4 SG ALU
125	2,4	389027	22,23	12 200	25	EH 125-2,4 SG ALU
180	2,9	538517	22,23	8 500	25	EH 180-2,9 SG ALU
230	2,9	538548	22,23	6 600	25	EH 230-2,9 SG ALU

