

SG INOX ★★★★★

Navrondell för rostfritt stål (INOX) med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:

- Mjuka slipegenskaper för kall slipning på rostfritt stål (INOX).
- Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet genom hög avverkning.
- Färre verktygsbyten tack vare mycket hög livslängd.

Material som kan bearbetas:

Rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:

Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, fasning, gradning

Slipmedel:

Specialkorund A

Användningsrekommendationer:

- Bredd 4,1 och 5,2 mm är lämpliga för bearbetning av rotsvetsar.



D [mm]	U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
115	4,1	457627	22,23	13 300	10	E 115-4,1 SG INOX
	7,2	470244	22,23	13 300	10	E 115-7 SG INOX
125	4,1	457689	22,23	12 200	10	E 125-4,1 SG INOX
	5,2	520079	22,23	12 200	10	E 125-5,2 SG INOX
	7,2	470251	22,23	12 200	10	E 125-7 SG INOX
150	7,2	332245	22,23	10 200	10	E 150-7 SG INOX
180	4,1	475287	22,23	8 500	10	E 180-4,1 SG INOX
	7,2	470398	22,23	8 500	10	E 180-7 SG INOX
	8,3	470404	22,23	8 500	10	E 180-8 SG INOX
230	7,2	470411	22,23	6 600	10	E 230-7 SG INOX
	8,3	470428	22,23	6 600	10	E 230-8 SG INOX

Försänkt utförande E (form 27)



SG ALU ★★★★★

Navrondell för aluminium och icke-järnmetaller med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:

- Ingen igensättning av navrondellen, inte ens på mjuka, kletande material.
- Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet genom hög avverkning.
- Färre verktygsbyten tack vare mycket hög livslängd.
- Innehåller inga fyllnadsmedel som lämnar oönskade rester på arbetstycket. Det är därmed möjligt att svetsa direkt på ytan.

Material som kan bearbetas:

Aluminium, ytterligare icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:

Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, fasning, gradning

Slipmedel:

Specialkorund A och kiselkarbid C



D [mm]	U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
115	7,2	475393	22,23	13 300	10	E 115-7 SG ALU
125	7,2	475409	22,23	12 200	10	E 125-7 SG ALU
150	7,2	952832	22,23	10 200	10	E 150-7 SG ALU
180	7,2	475416	22,23	8 500	10	E 180-7 SG ALU
230	7,2	617793	22,23	6 600	10	E 230-7 SG ALU

Försänkt utförande E (form 27)

