

### Utförande aluminiumoxid A-COOL

För universell slipning från fin till mycket fin slipning på material med dålig värmeledningsförmåga, t ex rostfritt stål (INOX).


Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igen-sättning och ger kall slipning.

**Slipmedel:**  
Aluminiumoxid A-COOL

#### Beställningsanvisningar:

■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

| D<br>[mm] | H<br>[mm] | Kornstorlek |        |        |        |        |        |        |        | Max till.<br>varvtal<br>[r/min] |  | Beteckning           |
|-----------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           |           | 50          | 60     | 80     | 100    | 120    | 150    | 180    | 220    |                                 |                                                                                     |                      |
|           |           | EAN 4007220 |        |        |        |        |        |        |        |                                 |                                                                                     |                      |
| 115       | 22        | 696347      | 696354 | 696361 | 696378 | 696385 | 696392 | 696408 | 696415 | 13 300                          | 25                                                                                  | FS 115-22 A-COOL ... |
| 125       | 22        | 696422      | 696439 | 696446 | 696453 | 696460 | 696477 | 696484 | 696491 | 12 200                          | 25                                                                                  | FS 125-22 A-COOL ... |
| 180       | 22        | 696507      | 696514 | 696521 | 696538 | 696552 | 696583 | 696569 | 696590 | 8 500                           | 25                                                                                  | FS 180-22 A-COOL ... |



### Utförande zirkonkorund Z-COOL

För grov bearbetning med hög avverkning och kall slipning.

Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igen-sättning och ger kall slipning.

**Slipmedel:**  
Zirkonkorund Z-COOL


#### Beställningsanvisningar:

■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

#### Användningsrekommendationer:

■ Används med effektstarka vinkelslipmaskiner och ökat sliptryck.

| D<br>[mm] | H<br>[mm] | Kornstorlek |        |        |        | Max till.<br>varvtal<br>[r/min] |  | Beteckning           |
|-----------|-----------|-------------|--------|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           |           | 36          | 50     | 60     | 80     |                                 |                                                                                       |                      |
|           |           | EAN 4007220 |        |        |        |                                 |                                                                                       |                      |
| 115       | 22        | 696668      | 696675 | 696682 | 696699 | 13 300                          | 25                                                                                    | FS 115-22 Z-COOL ... |
| 125       | 22        | 696705      | 696712 | 696729 | 696736 | 12 200                          | 25                                                                                    | FS 125-22 Z-COOL ... |



### Utförande keramiskt korn CO-COOL

För aggressiv slipning med högsta avverkning på hårda material med dålig värmeledningsförmåga. Konstant högpresterande genom självskärpande keramiskt slipkorn.

Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igen-sättning och ger kall slipning.

**Slipmedel:**  
Keramiskt korn CO-COOL

#### Beställningsanvisningar:

■ Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

| D<br>[mm] | H<br>[mm] | Kornstorlek |        |        |        |        |        |        | Max till.<br>varvtal<br>[r/min] |  | Beteckning            |
|-----------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |           | 24          | 36     | 50     | 60     | 80     | 100    | 120    |                                 |                                                                                       |                       |
|           |           | EAN 4007220 |        |        |        |        |        |        |                                 |                                                                                       |                       |
| 100       | 16        | 899625      | 832998 | 833001 | 833018 | 833025 | -      | 908129 | 15 300                          | 25                                                                                    | FS 100-16 CO-COOL ... |
| 115       | 22        | 696880      | 696897 | 696903 | 696910 | 696927 | 696934 | 696941 | 13 300                          | 25                                                                                    | FS 115-22 CO-COOL ... |
| 125       | 22        | 696958      | 696965 | 696972 | 696989 | 696996 | 697009 | 697016 | 12 200                          | 25                                                                                    | FS 125-22 CO-COOL ... |
| 180       | 22        | 697023      | 697030 | 697047 | 697054 | 697061 | 697078 | 697085 | 8 500                           | 25                                                                                    | FS 180-22 CO-COOL ... |