

Kapskivor för raka slipmaskiner

Prestanda-utförandet SG ★★☆☆



SG STEELOX ★★☆☆

Universell kapskiva med hög avverkning och mycket bra livslängd, för användning på raka slipmaskiner.

Fördelar:

- Optimal för svåråtkomliga ställen.
- Universell kapskiva för många material.
- Snabbare arbetsförlopp genom hög prestanda.
- Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:

Stål, rostfritt stål (INOX), nickelbaserade legeringar (t ex Inconel och Hasteloy), gjutjärn, aluminium, ytterligare icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:

Kapning av plåt, profiler och homogent material, göra öppningar

Slipmedel:

Högreprestanda-aluminiumoxid A

Beställningsanvisningar:

- Passande verktyghållare beställs separat.

Säkerhetsanvisningar:

- Notera max tillåtet varvtal för kapskiva och verktyghållare – det lägre värdet gäller.
- På raka tryckluftsmaskiner måste sprängskydd användas för kapskivor med diameter över 50 mm (ISO 11148-7).
- På raka elektromaskiner måste sprängskydd användas för kapskivor med diameter över 55 mm (EN 60745-2-3).

PFERDVALUE:

Tunna kapskivor:



Vibration Filter



Noise Filter



Emission Filter



Haptic Filter



Energy Saving



Time Saving

D [mm]	T [mm]	H [mm]	EAN 4007220	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
Rakt utförande EHT (typ 41)						
30	1,0	6,0	165621	51 000	50	EHT 30-1,0 SG STEELOX/6,0
	1,4	6,0	165638	51 000	50	EHT 30-1,4 SG STEELOX/6,0
40	1,0	6,0	165645	38 200	50	EHT 40-1,0 SG STEELOX/6,0
	2,0	6,0	165652	38 200	50	EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0
50	0,8	6,0	849156	30 600	50	EHT 50-0,8 SG STEELOX/6,0
	1,0	6,0	165669	30 600	50	EHT 50-1,0 SG STEELOX/6,0
	1,4	6,0	165676	30 600	50	EHT 50-1,4 SG STEELOX/6,0
	2,0	6,0	165683	30 600	50	EHT 50-2,0 SG STEELOX/6,0
	3,0	6,0	165690	30 600	50	EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0
65	0,8	6,0	849187	23 500	50	EHT 65-0,8 SG STEELOX/6,0
	0,8	10,0	849194	23 500	50	EHT 65-0,8 SG STEELOX/10,0
	1,0	6,0	165706	23 500	50	EHT 65-1,0 SG STEELOX/6,0
	1,0	10,0	165713	23 500	50	EHT 65-1,0 SG STEELOX/10,0
	1,4	10,0	165720	23 500	50	EHT 65-1,4 SG STEELOX/10,0
	2,0	10,0	165737	23 500	50	EHT 65-2,0 SG STEELOX/10,0
	3,0	10,0	165744	23 500	50	EHT 65-3,0 SG STEELOX/10,0
70	1,0	10,0	165751	21 800	50	EHT 70-1,0 SG STEELOX/10,0
	1,4	10,0	165768	21 800	50	EHT 70-1,4 SG STEELOX/10,0
	2,0	10,0	165775	21 800	50	EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0
	3,0	10,0	165782	21 800	50	EHT 70-3,0 SG STEELOX/10,0
76	0,8	6,0	849217	20 100	50	EHT 76-0,8 SG STEELOX/6,0
	0,8	8,0	879801	20 100	50	EHT 76-0,8 SG STEELOX/8,0
	0,8	10,0	849200	20 100	50	EHT 76-0,8 SG STEELOX/10,0
	1,0	6,0	165812	20 100	50	EHT 76-1,0 SG STEELOX/6,0
	1,0	10,0	165829	20 100	50	EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0
	1,4	10,0	165836	20 100	50	EHT 76-1,4 SG STEELOX/10,0
	2,0	10,0	165843	20 100	50	EHT 76-2,0 SG STEELOX/10,0
	3,0	10,0	165850	20 100	50	EHT 76-3,0 SG STEELOX/10,0