

**WEV 11-125 Quick (603625000) Vinkelslipmaskiner**  
**Kartong; med varvtalsreglering, snabbspännmutter**

Best.nr 603625000

EAN 4061792176409



Alternativ bild



- Bekvämare än någonsin: kompakt vinkelslipmaskin med varvtalsreglering och minsta handtagsdiametern i sin effektklass för perfekt ergonomi
- Längre livslängd, högre dragkraft: Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd, 20 % högre överlasttålighet och 50 % större vridmoment
- Vario-Constamatic (VC) helvågselektronik med inställningsratt: för arbete med materialanpassade varvtal som förblir nästan konstanta under belastning
- Verktygslöst, snabbt skivbyte med ett knapptryck med Metabo M-Quick-systemet
- Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering
- Mekanisk säkerhetskoppling Metabo S-automatic: minimerar rekylverkan till den lägsta nivån på marknaden om skivan skulle blockera – skyddar användaren optimalt och gör att man snabbt kan återuppta arbetet
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Växelhuset kan monteras i steg om 90° för användning med vänster hand eller för kapning
- Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn

## Tekniska specifikationer

### Karakteristika

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Skivdiameter                    | 125 mm            |
| Nominellt upptagen effekt       | 1100 W            |
| Avgiven effekt                  | 640 W             |
| Tomgångsvarvtal                 | 2800 - 10500 /min |
| Varvtal vid nominell belastning | 8800 /min         |
| Vridmoment                      | 3 Nm              |
| spindelgängor                   | M 14              |
| Vikt utan nätkabel              | 2.1 kg            |
| kabellängd                      | 4 m               |

### Vibration

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Slipning av yta      | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slipning med slipark | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ijudtrycksnivå        | 93 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 104 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Skyddskåpa  
Stödfläns  
M-Quick-spännmutter  
Extrahandtag