

Utförande PNZ-W

Polernylonet är radiellt monterat med slipduk mellan varje lamell. Med denna anordning av lamellerna ökar avverkningen och ytan får en grövre slipbild.


Slipmedel:

Aluminiumoxid A

Beställningsanvisningar:

- Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	H [mm]	Kornstorlek			Rek. varvtal [r/min]	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
			60	80	120				
			EAN 4007220						
100	100	19	593554	593561	593578	2 500	4 800	1	PNZ-W 100100 A ...

Utförande PNG-W

Består av flera kraftigt vågformade nylondukar som är lindade runt en kärna. Den vågformade anordningen av polernylonet gör det möjligt att streckmatta ytor utan synliga övergångar.


Slipmedel:

Aluminiumoxid A

Beställningsanvisningar:

- Komplettera beteckningen med önskad kornstorlek.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	H [mm]	Kornstorlek			Rek. varvtal [r/min]	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
			100	180	280				
			EAN 4007220						
100	100	19	002612	002629	002636	2 500	4 800	1	PNG-W 100100 A ...

