

## GE 950 G Plus (600618000) Raka slipmaskiner

### Kartong

Best.nr 600618000  
EAN 4007430212412



Alternativ bild



- Høgt vridmoment och kompakt konstruktion tack vare robust planetväxel
- Spindellåsning för enkelt verktygsbyte
- Lagerfläns i pressgjutet aluminium för extra lång livslängd på maskinen
- Vario-Constamatic (VC)-elektronik för arbete med materialanpassade varvtal som förblir nästan konstanta under belastning
- Reglage för varvtal
- Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn om verktyget blockeras för säkrare arbete
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Elektroniskt överbelastningsskydd för lång livslängd
- Precis spännhals för stationär användning
- Avtagbar skyddskåpa i gummi för bekvämt och säkert arbete
- Slimmad design för optimalt handhavande
- Precisionsspänntång för exakt rundgång
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Specialisten: praktisk slipmaskin med extra högt vridmoment; idealisk för slipning av utvändiga och invändiga ytor i kombination med lamellslip (se tillbehör)

## Tekniska specifikationer

### Karakteristika

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tomgångsvarvtal                 | 2500 - 8700 /min |
| Nominellt upptagen effekt       | 950 W            |
| Avgiven effekt                  | 510 W            |
| Varvtal vid nominell belastning | 7200 /min        |
| diameter fästhals               | 43 mm            |
| spännhylsans spänn diameter     | 6 mm             |
| Vikt utan nätkabel              | 1.7 kg           |
| kabellängd                      | 4 m              |

### Vibration

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Yt slipning (upp till Ø 25 mm) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Yt slipning (upp till Ø 50 mm) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K                 | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljudtrycksnivå        | 87 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 98 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

## Leveransomfattning

Spännhylsa 6 mm  
Gummiskyddskåpa  
Extrahandtag  
1 u-nyckel