

TS 254 (600668000) bordcirkelsåg

Kartong; med understativ och trolleyfunktion

Best.nr 600668000

EAN 4007430214188



Alternativ bild



- Extremt tyst bordcirkelsåg med trolleyfunktion för mer mobilitet på byggarbetsplatsen
- Integrerat understativ i stabilt pressgjutet aluminium (patenterat): Sekunds snabb utfällning, hög stabilitet
- Mycket kompakt vid infällt understativ för bekväm transport och smidig förvaring
- Andra arbetshöjd för marknära sågning
- Hållfast rörramkonstruktion för största anspråk på byggarbetsplatsen och vid montering
- Kabeln och alla påbyggnadsdelar kan förvaras i huset vid transport
- Effektiv motor på med elektroniskt överbelastningsskydd
- Motorbroms för snabbstopp på sågbladet: 3 sekunder
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Mjukstart för lång livslängd för motor och växlar
- Exakt parallellanslag med dubbelfäste och snabb fixering
- Exakt sågbladslutning tack vare kuggkransstyrning
- Automatisk återställning till 0–45 ° efter baksnitt
- Enkelt sågbladsbyte tack vare spindellåsning
- Spalkkil som kan sänkas ned utan verktyg för dolda snitt och transport
- Precis, uttagbar bordsbreddning och bordsförlängning för extra stor stödyta

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Mått	740 x 750 x 355 mm
Max. stödtyta	970 x 995 mm
arbetshöjd	850 / 355 mm
såghöjd	0 - 87 mm
Max. såghöjd 90°/45°	87 / 54 mm
Max. sågbredd på parallellanslaget	630 mm
Max. materialbredd på vinkelanslag	200 mm
Tomgångsvarvtal	4200 /min
såghastighet	56 m/s
sågblad	254 x 30 mm
Sågbladets svängningsområde	-1.5 - 46.5 °
Nätspänning	220 - 240 V
Nominellt upptagen effekt S1 100%	1700 W
Nominellt upptagen effekt S6 20%	2000 W
vikt	33.4 kg
kabellängd	3.1 m

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	112 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Sågblad i hårdmetall med växeltandning (40 tänder)

Understativ

Hjul i hårdgummi

Parallellanslag

Vinkelanslag

bordsförlängning

Bordsbreddning (höger)

Förvaringsplats för sågblad

Styrskena