

KGS 254 M (602540000) kapsåg
Kartong; med dragfunktion

Best.nr 602540000
EAN 4007430247360



Alternativ bild



- Dragfunktion för breda arbetsstycken
- Kompakt och lättviktig för transport med en hand
- Robust konstruktion i pressgjutet aluminium för mycket hårda påfrestningar
- Ergonomiskt bärhandtag och säkring av såghuvudet för enkel transport
- Effektivt spånutsug med integrerad spåntratt
- Snabb och precis inställning av vanliga vinklar genom låspunkter
- Laser för exakt visning av såglinjen (nät driven, inga batterier krävs)
- Steglöst utdragbara bordsbreddningar, kan tas av för placering av långa paneler, lister etc.
- Starkt LED-arbetslampa för belysning av sågstället (nät drivet, inga batterier krävs)
- Höga anslag som kan förskjutas åt sidan för säker sågning
- Materialklämma för säker fixering av arbetsstycket uppifrån eller framifrån
- Djupanslag för enkel sågning av spår
- Såghuvudet kan lutas åt väster, med extra vinkelområdet för baksnitt
- Alla skalor och manöverelement syns från arbetspositionen och betjänas intuitivt
- Enkelt sågbladsbyte tack vare spindellåsning; pendelskyddskåpan behöver inte demonteras

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Mått	790 x 515 x 515 mm
stödyta	340 x 775 mm
Max. sågbredd 90°/45°	305 / 205 mm
Max. sågdjup 90°/45°	92 / 47 mm
Sågkapacitet 90°/90°	305 x 92 mm
Sågkapacitet 45°/45°	205 x 47 mm
Inställning av vridskiva vänster/höger	47 / 47 °
Sågbladslutning vänster/höger	47 / 2 °
sågblad	254 x 30 mm
Nominellt upptagen effekt S1 100%	1450 W
Nominellt upptagen effekt S6 20%	1800 W
Tomgångsvarvtal	4500 /min
Varvtal vid nominell belastning	3150 /min
såghastighet	60 m/s
vikt	16.3 kg
kabellängd	2 m

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	106 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Sågblad i hårdmetall (48 tänder)
2 integrerade bordsbreddningar
kapanslag
Materialklämma
Verktyg för byte av sågblad
kabelupprullning
Spånsäck