

Of E 1229 Signal (601229700) Överfräsar; fräs- och slipmotor MetaLoc

Best.nr 601229700

EAN 4007430046819



Alternativ bild



- Mätlocka för finjustering av fräsdjupet med 0,1 mm noggrannhet
- Trestegs djupanslag för inställning av maximalt tre olika fräsdjup
- Stabil och styvhållfast 2-pelarsstyrning för högsta precision
- Utbytbar, härdad och slipad spännhylsa; ger verktyget perfekt rotation
- Spindellåsning för enkelt fräsbyte
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Reglage för varvtal
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Bottenplattan av pressgjutet aluminium med ett ytskikt som gör att arbetsstycket glider smidigt
- Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn
- Parallellanslag i prismaformade gejder med fininställning för exakt fräsning
- Kan även användas på styrskenan (tillbehör) med hjälp av en mellanskiva
- Möjlighet till anslutning av en allsugare

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Max. lyfthöjd	50 mm
Tomgångsvarvtal	5000 - 25500 /min
Nominellt upptagen effekt	1200 W
Avgiven effekt	780 W
Varvtal vid nominell belastning	25500 /min
spännhyslans spännndiameter	8 mm
Vikt utan nätkabel	3.5 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Fräsning MDF	3 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	88 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	99 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Parallellanslag med fininställning
Mätklocka för fininställning
Utsugskoppling
U-nycklar
MetaLoc-väska