

MAG 50 (600636500) magnetkärnbormaskin

Plastlåda

Best.nr 600636500

EAN 4007430238214



Alternativ bild



- Stort slag, därför lämplig för användning av kärnborrar, spiralborrar och sänkborrar
- Magnetfot med hög hållkraft gör det möjligt att arbeta på lodräta ytor och över huvudhöjd
- Robust Metabo maratonmotor med kabel på insidan för lång livslängd
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Höger-/vänstergång för gängskärning
- Hållbar växellåda i två hastigheter med oljebadssmörjning för optimala varvtal
- Integrerad köldmedelsbehållare för lätt doseringsbar intern kylning av kärnborgen
- Starkt LED-ljus för enkel inriktning vid dåliga ljusförhållanden
- Spånskydd som monteras utan verktyg och skyddar användaren mot metallspån och kontakt med verktyget
- Skyddskoppling startar motorn endast när magneten är aktiv
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömbrott
- Låsbar släde för bekvämt verktygsbyte
- Bärhandtag som underlättar lyft och transport
- Robust nätkabel (5 m) med gummihölje

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Nominellt upptagen effekt	1200 W
Avgiven effekt	620 W
Max. borrh-Ø med kärnborrh	50 mm
Max. borrh-Ø med spiralborrh	20 mm
Max. borrhdjup	50 mm
Gängskärning	M 16
tomgångsvarvtal	100 - 250 / 200 - 450 /min
varvtal vid nominell belastning	250 / 450 /min
Verktysfäste	Morsekona MK 2 / Weldonskaft 19 mm (3/4")
vikt	12.7 kg
kabellängd	5 m
Vridmoment	90 / 50 Nm
Max. slag	160 mm
Max. magnethållkraft	12250 N
Magnetfotens mått	90 x 190 mm
Höjd slid nedersta läget	457 mm
Höjd slid översta läget	610 mm

Vibration

Borrning i metall	2.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	79 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	92 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Industrifäste för Weldonhållare 19 mm
 Utkastarstift 75 och 100 mm
 Utdrivare MK 2
 Låsrem
 Innersexkantnyckel SW 5
 Spånskydd
 Transportväska