

MFE 40 (604040900) Installationsfräs Plastlåda; med 20 mm diamantfrässkiva Universal

Best.nr 604040900

EAN 4007430333513



Alternativ bild



- Perfekt för elinstallationer för infälld dragning av kablar och tomrör med fräsdjup ned till 40 mm
- Snabba arbetsresultat tack vare kraftfull motor, konstant varvtal och högeffektiv växel med två hastigheter
- Robust kåpa i pressgjutet aluminium med gummirullar och optimal greppanordning för bekväm styrning av maskinen
- Skjutsnitt för optimal sikt över markeringslinjen
- Slitsbredd och sågdjup kan ställas in
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Tacho-Constamatic (TC) helvågselektronik: effektivt arbete tack vare konstant varvtal under belastning
- Elektronisk mjukstart för skydd mot återstart för säkrare arbete
- LED-signal informerar om överbelastning resp. aktivt skydd mot återstart
- Rent arbete nästan utan damm med anslutning av en Metabo allsugare (certifierad enligt ASR 35 M ACP)
- Lämpar sig för fräsning av spår med en bredd upp till 30 mm utan mittbygel i ett enda arbetssteg (med specialtillbehör)
- Lämpar sig även för kapning med en enda diamantkapskiva
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om skivan blockeras, för säkrare arbete

Tekniska specifikationer

Karaktäristika

Inställbart sågdjup	10 - 40 mm
Möjliga spårbredder	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Diameter kapskivor	125 mm
Nominellt upptagen effekt	1900 W
Avgiven effekt	1120 W
Tomgångsvarvtal	5000 /min
Varvtal vid nominell belastning	4200 /min
Vridmoment	6 Nm
Vikt utan nätkabel	4.6 kg
kabellängd	4 m

Bulleremission

Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	104 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Distansringar
 2 diamantkapskivor
 20 mm diamantfrässkiva 2 UP
 Spännmutter
 Muttermejsel, två hål
 Bräckverktyg
 Plastlåda