

## KFM 16-15 F (601753500) kantfräs

### Förvaringslåda av stålplåt

Best.nr 601753500

EAN 4007430298454



Alternativ bild



- Metallkantfräs för fashöjder upp till 15 mm för förbearbetning av svetsfogar
- One-touch Controller: patenterad, verktygslös fräsdjupsinställning i steg om 0,1 mm; låspunkter för korta inställningstider, motverkar oavsiktlig justering av fräsdjupet under arbetet
- Precis inställning av fasvinkeln direkt via styrplattor
- Universellt fräshuvud med tre vändplattor i hårdmetall för alla fasvinklar på 0-90°
- Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor
- Anslagsrulle för styrning på rör för enkel bearbetning av svetsfogar
- Verktygslöst justerbart bygelhandtag för säker och jämn styrning
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Sidoplåtar leder bort spån för att skydda användaren

## Tekniska specifikationer

### Karakteristika

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tomgångsvarvtal                 | 12000 /min |
| Nominellt upptagen effekt       | 1600 W     |
| Avgiven effekt                  | 900 W      |
| Typ av kanter                   | fas        |
| Max. fasbredd 45°               | 21 mm      |
| Max. fashöjd 45°                | 15 mm      |
| Gradering fräsdjupsinställning  | 0.1 mm     |
| Rundningar minsta ytterdiameter | 100 mm     |
| Vikt utan nätkabel              | 6.9 kg     |
| kabellängd                      | 4 m        |

### Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå        | 93 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 104 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

3 vändplattor i hårdmetall Universal  
 Anslagsrulle  
 Skruvmejsel för Torx-skruvar 15  
 Skruvmejsel SW 4 med T-handtag  
 U-nyckel SW 10  
 Bygelhandtag  
 Förvaringslåda av stålplåt