

Utförande CARBIDE

Slipskivor i utförande CARBIDE för hårda material, t ex för skärpning av hårdmetallverktyg.




Material som kan bearbetas:

Hårdmetall, härdat, seghärdat stål över 1 200 N/mm² (över 38 HRC), stålmaterial med en hårdhet över 54 HRC, glas

Utförande:

Keramisk bindning, grön kiselkarbid, hårdhetsgrad: J, strukturtäthet: 7



D x T [mm]	H [mm]	Kornstorlek			Adaptrar för centrumhål	Max till. varvtal [r/min]		Beteckning
		60	80	120				
		EAN 4007220						
Kiselkarbid (CN)								
125 x 20	32	-	038079	-	25/20/16	5 350	1	BW 12520-32 CN ... CARBIDE
150 x 16	32	-	-	610169	25/20/16	4 500	1	BW 15016-32 CN ... CARBIDE
150 x 20	32	718902	038086	610206	25/20/16	4 500	1	BW 15020-32 CN ... CARBIDE
150 x 25	32	-	-	610244	25/20/16	4 500	1	BW 15025-32 CN ... CARBIDE
175 x 25	32	-	038093	-	25/20/16	3 750	1	BW 17525-32 CN ... CARBIDE
	51	-	038109	-	32	3 750	1	BW 17525-51 CN ... CARBIDE
200 x 20	32	-	610336	610343	25/20/16	3 350	1	BW 20020-32 CN ... CARBIDE
200 x 25	32	-	629031	610381	25/20/16	3 350	1	BW 20025-32 CN ... CARBIDE
	51	-	038116	-	32	3 350	1	BW 20025-51 CN ... CARBIDE
200 x 30	32	-	-	612392	25/20/16	3 350	1	BW 20030-32 CN ... CARBIDE
200 x 32	51	-	038123	-	32	3 350	1	BW 20032-51 CN ... CARBIDE
250 x 32	51	-	038130	-	32	2 700	1	BW 25032-51 CN ... CARBIDE
300 x 40	76	-	038147	-	-	2 250	1	BW 30040-76 CN ... CARBIDE

