



Lyftögla med tapp VLBG RUD

Ledbart och roterande lyftfäste som vrider sig automatiskt i dragriktningen. Garanterat full arbetslast (WLL) i alla dragriktningar. Fördelar: Garanterat 100% spricktestad. Garanterat full arbetslast i alla dragriktningar, 360° rotation samt 180° ledbar. Skruven fastlåst i lyftöglan- lossnar inte. Ingen risk för farlig sidobelastning- lyftfästet vrider sig rätt från början. Finns att få med extra lång skruv. Finns att få med UNC och Metrisk fingänga på begäran. Finns att få i rostfritt stål LBG-RS. Skruven försedd med både utvändig- och invändig sexkant nyckelfattning. Pulverlackerad rosa med temperaturindikator (se temp.skala för RUD komponenter).

Uppfyller BGR-500 kap 2.8, EN 12100-1, EN 12100-2, EN 14121-1, EN 1677-1. Kan fås med material- och testcertifikat på begäran. CE-märkt enligt EUs maskindirektiv 2006/42/EC.

Tekniska data VLBG M8-M27

Artnr	19265-0109	19265-0208	19265-0307	19265-0505	19265-0703	19265-0901	(19265-1008)
Typ	VLBG 0.3T M8	VLBG 0.63T M10	VLBG 1T M12	VLBG 1.5T M16	VLBG 2.5T M20	VLBG 4T M24	VLBG 4T M27
Max. last	0.3 ton	0.63 ton	1 ton	1.5 ton	2.5 ton	4 ton	4 ton
Vikt	0.3 kg	0.32 kg	0.33 kg	0.55 kg	1.3 kg	1.5 kg	3.1 kg
A	30 mm	30 mm	32 mm	33 mm	50 mm	50 mm	60 mm
B max	54 mm	54 mm	54 mm	56 mm	82 mm	82 mm	103 mm
C	34 mm	34 mm	34 mm	36 mm	54 mm	54 mm	65 mm
D	35 mm	36 mm	37 mm	46 mm	55 mm	58 mm	78 mm
E	40 mm	39 mm	38 mm	39 mm	55 mm	67 mm	69 mm
F	10 mm	10 mm	10 mm	13.5 mm	16.5 mm	18 mm	22.5 mm
H Stand.	11 mm	16 mm	21 mm	24 mm	32 mm	37 mm	39 mm
H max	76 mm	96 mm	116 mm	149 mm	187 mm	222 mm	- mm
M	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	27 mm

Tekniska data VLBG M30-M48

Artnr	(19265-1107)	(19265-1206)	(19265-1305)	(19265-1404)	(19265-1503)	(19265-1602)
Typ	VLBG 5T M30	VLBG 7T M36	VLBG 8T M36	VLBG 10T M42	VLBG 15T M42	VLBG 20T M48
Max. last	5 ton	7 ton	8 ton	10 ton	15 ton	20 ton
Vikt	3.3 kg	3.4 kg	6.2 kg	6.7 kg	11.2 kg	11.6 kg
A	60 mm	60 mm	77 mm	77 mm	95 mm	95 mm
B max	103 mm	103 mm	122 mm	122 mm	156 mm	156 mm
C	65 mm	65 mm	82 mm	82 mm	100 mm	100 mm
D	80 mm	72 mm	100 mm	103 mm	113 mm	117 mm
E	67 mm	74 mm	97 mm	94 mm	109 mm	105 mm
F	22.5 mm	22.5 mm	26.5 mm	26.5 mm	36 mm	36 mm
H Stand.	49 mm	52 mm	63 mm	73 mm	63 mm	73 mm
H max	279 mm	-	223 mm	273 mm	263 mm	303 mm
M	30 mm	36 mm	36 mm	42 mm	42 mm	48 mm