



Snabblyftblock med RFID 500-10000 kg Svero

Snabblyftblock med RFID i kraftig original Nitchi-konstruktion, kompakt och lätt utförande. Krokar med säkerhetsspärr och stor öppning. Väl skyddat automatiskt bromssystem. Helt inkapslad broms och växellus. Effektiv styrning av last- och handkätting. Kullagring ger mjuk gång. Rostskyddad kätting. Andra lyft- och manöverhöjder offereras på begäran. Levereras med eller utan överlastskydd.



Artnr	(19894-1007)	(19894-1106)	(19894-1205)	(19894-1304)	(19894-1403)	(19894-1502)	(19894-1601)	(19894-1700)	(19894-1809)	(19894-1908)
Max. belastning	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg
Svero	1212B	1212B	1214B	1214B	1214BF	1214BF	1215B	1215B	1215BF	1215BF
Överlastskydd	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Provbeltning	750 kg	750 kg	1500 kg	1500 kb	1500 kg	1500 kg	2400 kg	2400 kg	2400 kg	2400 kg
Minsta krokavstånd	260 mm	260 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm
Kättingparter	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
Lyfthöjd standard	2,5 m	6 m	2,5 m	6 m	2,5 m	6 m	2,5 m	6 m	2,5 m	6 m
Manöverhöjd standard	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Kättingdiameter	5 mm	5 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	7,1 mm	7,1 mm	7,1 mm	7,1 mm
Dragkraft vid maxlast	25 kg	25 kg	27 kg	27 kg	27 kg	27 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Vikt	8 kg	14,5 kg	10,5 kg	16,5 kg	10,5 kg	16,5 kg	15 kg	21,5 kg	15 kg	21,5 kg

Artnr	(19894-2005)	(19894-2104)	(19894-2203)	(19894-2302)	(19894-2401)	(19894-2500)	(19894-2609)	(19894-2708)
Max. belastning	2000 kg	2000 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	5000 kg	10000 kg
Svero	1216B	1216B	1217B	1217B	1217BF	1217BF	1219B	1223B
Överlastskydd	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej
Provbeltning	3000 kg	3000 kg	4800 kg	4800 kg	4800 kg	4800 kg	7500 kg	7500 kg
Minsta krokavstånd	380 mm	380 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	575 mm	790 mm
Kättingparter	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	3 st	3 st
Lyfthöjd standard	2,5 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	3,5 m
Manöverhöjd standard	2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3,5 m
Kättingdiameter	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	7,1 mm	10 mm
Dragkraft vid maxlast	40 kg	40 kg	38 kg	38 kg	38 kg	38 kg	36 kg	43 kg
Vikt	21 kg	27,5 kg	30,5 kg	36,5 kg	30,5 kg	36,5 kg	35 kg	76 kg