

Gigant Stabile 750 benbock

Benbock max belastning 750 kg fördelad vikt. Extra kraftigt utförande, tillverkad i 2,5 mm U-profil, grå RAL 7037. Fasade sidokanter på ben och mellanstag ger extra stark vridstyvhet. levereras styckvis. Vid längd 2500 mm bör 3 st benbockar monteras. Sidoplåt, perforerad för upphängning av verktyg och dylikt. Sidoplåten ökar stabiliteten främst i djupled.

Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Lägst höjd	Högst höjd
146000104	BENBOCK HEAVY	745 mm	750 mm	1020 mm

Tillbehör


Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd
84502103	SIDOPLÅT TB BLÅ	350 mm	743 mm



Gigant Stabile påbyggnadsram

Påbyggnadsram för stabilisering och som fäste för pelare och påbyggnad på arbetsbord Gigant Stabile 300, 500 och 750. Om hurts art.nr. 8995- höjd 800 ska monteras på arbetsbord Gigant Stabile 500 och 750 ska fäste påbyggnadsram / hurts användas art.nr. 8453-0302. Grålackerade, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd
84530070	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1120 mm
84530161	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1520 mm
84530260	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1920 mm
84530450	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	2420 mm



Adapter hurts 670 djup.

Används som distans mellan hurts och påbyggnadsram när hurts 8995- höjd 800 mm ska monteras på arbetsbord istället för benbock.

Art.nr. 51161206 vid djup 600 mm och 8453-0302 till djup 800 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Höjd
51161206	ADAPTER HURTS 500 DJUP	38 mm	350 mm
84530302	ADAPTER HURTS 670 DJUP	78 mm	350 mm



Gigant hjulbenbock justerbar

Höj- och sänkbar benbock med hjul. Satsen består av två benbockar inkl. 4 st svängbara länkhjul Ø 125 mm med TPE-bana (Termoelastisk bana, formsprutat gummi-hjul). Tillverkad i 2 mm U-profil och levereras med skruvsats M8 för montering i tung bordsskiva. Benbocken låses lätt med fotbygeln. Levereras exl. bordsskiva.

Artikelnummer	Beskrivning	Lägst höjd	Högst höjd
235170107	BENBOCK, HJUL	630 mm	660 mm

