

## Gigant lyftpelare LP 192 eldrift från 3000 N

Mycket stabil, tystgående och underhållsfri lyftpelare, avsedd för att reglera arbetsläge i bord, fixturer, arbetsstationer mm. Teleskopet är tillverkat av natureloxerat aluminium och alltså fullt återvinningsbart. LP192 har mycket god lyftkraft, är vridstiv och är momenttålig. Lyftpelarens stora glidlagringar ger maximal stabilitet. Det yttre teleskopsröret är försett med dubbla mutterspår på bågige långsidor, avsett för infästning av utrustning och tillbehör. Pelarna skall kompletteras med manöverdon och som tillbehör finns också golvfot, fotram och styrenhetsfäste. Ett brett sortiment av standardmodeller finns att tillgå, kan dessutom skräddarsys efter önskemål.

Tekniska data:

- Maximalt böjmoment: 1000 Nm statiskt vid fullt slag, 750 Nm dynamiskt.
- Intermittens: 15% dock maximalt 2 min kontinuerlig per 20 min.
- Mer än 10.000 driftcykler.
- Tolerans  $\pm 4$  mm i höjddled.
- OBS! Skall monteras med innerröret upp.
- Kabelutgång på innerrör, långsida.
- Anslutning 8-polig DIN kontakt, kabellängd 1,8 m.
- Drivspänning styrenhet 230V.

| Artikelnummer | Beskrivning                 | Lyfthastighet mm/s | Slaglängd | Lyftkraft | Lägsta höjd |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Singelsystem  |                             |                    |           |           |             |
| 130150675 BV  | LYFTPELARE LP192 SL300 1 P  | 10                 | 300 mm    | 3000 N    | 472 mm      |
| 130152085 BV  | LYFTPELARE 192 S400 K 3000N | 10                 | 400 mm    | 3000 N    | 572 mm      |
| 130152184 BV  | LYFTPELARE 192 S500.        | 10                 | 500 mm    | 3000 N    | 672 mm      |

| Artikelnummer     | Beskrivning                  | Lyfthastighet mm/s | Slaglängd | Lyftkraft | Lägsta höjd |
|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2-parallellsystem |                              |                    |           |           |             |
| 130154651 BV      | LYFTPELARE LP192 SL300 2 P   | 10                 | 300 mm    | 3600 N    | 472 mm      |
| 130154743 BV      | LYFTPELARE P 2 192 400 6000N | 10                 | 400 mm    | 3600 N    | 572 mm      |
| 130154776 BV      | LYFTPELARE P 2 192 500 6000N | 10                 | 500 mm    | 3600 N    | 672 mm      |

| Artikelnummer     | Beskrivning                 | Lyfthastighet mm/s | Slaglängd | Lyftkraft | Lägsta höjd |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 3-parallellsystem |                             |                    |           |           |             |
| 130154669 BV      | LYFTPELARE LP192 SL300 3 P  | 10                 | 300 mm    | 4500 N    | 472 mm      |
| 130154750 BV      | LYFTPELARE P3 192 400 9000N | 10                 | 400 mm    | 4500 N    | 572 mm      |
| 130154784 BV      | LYFTPELARE P3 192 500 9000N | 10                 | 500 mm    | 4500 N    | 672 mm      |

| Artikelnummer     | Beskrivning                  | Lyfthastighet mm/s | Slaglängd | Lyftkraft | Lägsta höjd |
|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 4-parallellsystem |                              |                    |           |           |             |
| 130154677 BV      | LYFTPELARE LP192 SL300 4 P   | 10                 | 300 mm    | 7200 N    | 472 mm      |
| 130154768 BV      | LYFTPELARE P4 192 400 12000N | 10                 | 400 mm    | 7200 N    | 572 mm      |
| 130154792 BV      | LYFTPELARE P4 192 500 12000N | 10                 | 500 mm    | 7200 N    | 672 mm      |

### Tillbehör

| Artikelnummer | Beskrivning                  |
|---------------|------------------------------|
| 130151251 BV  | FOTPEDAL FÖR LYFTPELARE      |
| 130151301 BV  | GOLVFOT FÖR LP192 OCH LP200  |
| 130151459 BV  | FÄSTE STYRENHET LYFTPELARE   |
| 130151509 BV  | FOTRAM FÖR LP192.            |
| 130157100     | BORDSKONTROLL KABELL. 2METER |
| 130157159     | HANDKONTROLL MAGNETISK       |
| 130211006 BV  | FOTRAM VÄNSTER               |
| 130211105 BV  | FOTRAM HÖGER                 |

