

HYDRAULDRIVNA LYFTPELARE



Gigant lyftpelare LP 200 hydraulisk

Mycket stabil och kraftfull hydraulisk lyftpelare, avsedd för att reglera arbetsläge i bord, fixturer, arbetsstationer mm. Teleskopet är tillverkat av natureloxerat aluminium och alltså fullt återvinningsbart. LP200 Hydraulisk har mycket god lyftkraft, vridstyvhet och är momenttålig. Lyftpelarens stora glidlagringar ger maximal stabilitet. Det yttre teleskopetsröret är försett med dubbla mutterspår på ena långsidan, avsett för infästning av utrustning och tillbehör. Pelarna levereras komplett med hydropump och handkontroll exklusive hydraullolja och anslutningsrör mellan pelarna vid flerparallellsystem.

Tekniska data:

Maximalt böjmoment: 1200 Nm statiskt vid fullt slag, 850 Nm dynamiskt.

Intermittens: 50% vid max belastning.

Minimibelastning 50 kg per pelare.

Mer än 10.000 driftcykler.

Röranslutning, yttorrör utsida.

Enkelverkande pump med tryckande kraft, som option finns dubbelverkande system.

Drivspänning hydraulaggregat 230V

Artikelnummer	Beskrivning	Slaglängd	Lyftkraft	Lägsta höjd
Singelsystem				
185200102 BV	LYFTPELARE SINGEL 200 S350	350 mm	7500 N	522 mm
185200201 BV	LYFTPELARE SINGEL 200 S450	450 mm	10000 N	622 mm
2-parallellsystem				
185200300 BV	LYFTPELARE 2 P 200 S350	350 mm	7500 N	522 mm
185200409 BV	LYFTPELARE 2 P 200 S450	450 mm	10000 N	622 mm
3-parallellsystem				
185200508 BV	LYFTPELARE 3 P 200 S350	350 mm	7500 N	522 mm
185200607 BV	LYFTPELARE 3 P 200 S450	450 mm	10000 N	622 mm
4-parallellsystem				
185200706 BV	LYFTPELARE 4 P 200 S350	350 mm	7500 N	522 mm
185200805 BV	LYFTPELARE 4 P 200 S450	450 mm	10000 N	622 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
130151301 BV	GOLVFOT FÖR LP192 OCH LP200
130151319 BV	FOTPLATTA MED STÄLLFÖTTER

