



Lyftbord dubbelsax Edmo Lift

Genom att förse ett lyftbord med flera saxpaket monterade i höjdläget får man tillgång till en högre lyftrörelse än vad som är möjligt med ett vanligt lyftbord.

- Uppfyller EU-normen EN 1570-1 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar på lyftbordet.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Lyftborden har underhållsfria lager.

Kontakta säljavdelningen för andra utföranden.

Artikelnummer	Beskrivning	Maxlast	Längd	Bredd	Lyfthöjd min	Lyfthöjd max	Lyfttid
243240108 BV	LYFTBORD 3-F TRD500	500 kg	900 mm	700 mm	275 mm	1375 mm	28 sek



Lyftbord lågprofil Edmo Lift

- Uppfyller EU-normen EN 1570-1 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar på lyftbordet.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Lyftborden är utrustade med elektriska slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.

Kontakta säljavdelningen för information och andra utföranden eller offert.

Artikelnummer	Beskrivning	Maxlast	Längd	Bredd	Lyfthöjd min	Lyfthöjd max	Lyfttid
243230109 BV	LYFTBORD 3-F CCB1000	1000 kg	1500 mm	800 mm	80 mm	800 mm	13 sek
243230208 BV	LYFTBORD 3-F CUB1000	1000 kg	1450 mm	1085 mm			13 sek



Pallbord med svängskiva Edmo Lift

Pallbord med luftkudde och integrerad svängskiva som kan tryckanpassas beroende på vilken last som ska hanteras. Svängskivan rymmer en EU-pall som lätt kan roteras.

Förstärkt luftkudde som automatiskt justeras när lasten läggs till eller tas bort.

Svängskivan roteras enkelt, och operatören kan arbeta nära plattformen.

Mycket stabil konstruktion.

Idealisk för laster som varierar i vikt och storlek.

Portabel, kräver ingen installation eller kraftkälla. Fyll luftkudden med tryckluft i önskad mängd och den är färdig att använda.

Integrerade gaffelkanaler för stödbenstruck för enkel förflyttning.

Artikelnummer	Beskrivning	Maxlast	Längd	Bredd	Lägst höjd	Högst höjd
187870100 BV	PALLBORD MED SVÄNGSKIVA	2000 kg	1220 mm	915 mm	394 mm	927 mm