



Eltelfer 3-fas SWF

Nyutvecklad eltelfer ifrån Tyska SWF. Denna nya serie är den senast utvecklade eltelfern på marknaden. Eltelfern har hög ED-faktor och maskinklassning vilket möjliggör kraftigare drift än de flesta andra modeller och kan levereras med inverter vilket innebär att eltelfern arbetar steglöst. Vid låga vikter arbetar man med upp till 16 m/min i hastighet vilket sparar tid och ger mjukare lyft. Vi kan leverera alla eltelfrar med Inverter på begäran och priserna är nu på en nivå som är mycket närmare standard än tidigare.

Bygghöjden är mycket låg och maskinhuset är i aluminium vilket ger låg egenvikt.

IP 55 klassad telfer och manöverdon i IP65 klassning. I standardutförande med krokupphängning, manöverdon och kättingsamlare. På förfrågan kan eltelfer offereras med integrerad balkvagn, radiostyrning och olika lyfthöjder.

Tekniska data

Artnr	21944-0104	21944-0203	21944-0302	21944-0401	21944-0500	21944-0609
Max. belastning	63 kg	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg
Antal kättingparter	1	1	1	1	1	1
Lyfthastighet	8/2	8/2	Steglös	8/2	8/2	8/2
Lyfthöjd standard	3 m	3 m	3 m	6 m	3 m	6 m
Konstruktionshöjd	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
Intermittensfaktor	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Driftklass FEM/ISO	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5
Vikt	20 kg	20 kg	20 kg	21 kg	20 kg	22 kg

Artnr	21944-0708	21944-0807	21944-0906	21944-1003	21944-1102
Max. belastning	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Antal kättingparter	1	1	1	1	2
Lyfthastighet	4/1,3	4/1,3	4/1,3	4/1,3	4/0,7
Lyfthöjd standard	3 m	6 m	3 m	6 m	6 m
Konstruktionshöjd	483 mm	483 mm	582 mm	582 mm	759 mm
Intermittensfaktor	40%	40%	40%	40%	40%
Driftklass FEM/ISO	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5
Vikt	30 kg	30 kg	72 kg	74 kg	96 kg