



15648-0105



15648-0303



Lufttelfrar med hus i aluminium Red Rooster

Lufttelfrar i liten och kompakt konstruktion, med hus i aluminium. Lättmanövrerade och har en mycket låg bygghöjd. Steglös manövrering av hastigheten samt inbyggt bromssystem. Manöverdon i polycarbonat med nödstopp är standard, kan levereras med snörstryning. Standardutförande: Zon 2. Kan också levereras i gnistsäkert utgörande - Zon 1. Levereras med kättingsamlare och ändbrytare. Andra lyfthöjder och kapaciteter offereras på begäran - ingen begränsning på lyfthöjden. Kan också levereras med motordriven blockvagn.

Artnr. 15648-0204 har mycket hög lyfthastighet, 17 m/min vid full last.

Artnr. 15648-0303 har hög lyfthastighet, 8.5 m/min vid full last.

Möjlighet till fininställning av lyft- och sänkhastighet oberoende av varandra. Försedda med ljuddämpning av returluften. Passande smörjoljeenhet finns som tillbehör, artnr. 15664-0104.

Artnr	15648-0105	15648-0204	(15648-0303)
Max. belastning	250 kg	500 kg	980 kg
Red Rooster Nr	TCR-250	TCS-500	TCS-980
Lyfthöjd standard	3 m	3 m	3 m
Lyfthastighet vid full last	0-9.3 m/min	0-17 m/min	0-8.5 m/min
Lyfthastighet utan last	0-19 m/min	0-33 m/min	0-16.5 m/min
Sänkhastighet vid full last	0-17 m/min	0-43 m/min	0-21.5 m/min
Luftförbrukning	11.7 l/sek	33 l/sek	33 l/sek
Antal parter	1 st	1 st	2 st
Kättingdimension	4 x 12 mm	6.3 x 19.1 mm	6.3 x 19.1 mm
Bygghöjd	305 mm	410 mm	456 mm
Vikt standard	6.3 kg	15.9 kg	19 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	SMC
15664-0104	Smörjoljeenhet	AF/AL30f03