

BRYTBLOCK



Ledbart brytblock Svero

Ledbara brytblock som är framtagna för att underlätta linförling där krav ställs på att ställinan som löper genom blocket ska ha en viss rörlighet. Kan monteras i valfri riktning. Hållare av elförzinkad stålplåt med glidlagrad gjuten linskiva. Tredjepartstestad av SP. Vid val av brytblock för lyftändamål, måste där omständigheterna så kräver, hänsyn tagas till erforderlig linas tillåtna krökningsradie.

Artnr	16957-0108	16957-0207
Max. belastning	500 kg	1000 kg
Svero Nr	7412 A	7414 A
Linskiva ytterdiameter	100 mm	125 mm
Max. lindiam.	6 mm	7 mm
c-c fästhalen	30 x 90 mm	35 x 110 mm
Fästhål diameter	10 mm	12 mm
Fästplåt bredd	60 mm	65 mm
Fästplåt längd	120 mm	140 mm
Vikt	2.5 kg	3.5 kg

Extra skivor

Artnr	Beskrivning	Håldiameter	Passar till art.nr. (16957)
3781-1700	Extra skivor	20 mm	-0108
3781-1809	Extra skivor	25 mm	-0207



Brytblock Svero

Brytblock för ställina. Kan monteras i valfri riktning. Hållare av elförzinkad stålplåt med glidlagrad gjuten linskiva. Tredjepartstestad av SP. Vid val av brytblock för lyftändamål, måste där omständigheterna så kräver, hänsyn tagas till erforderlig linas tillåtna krökningsradie.

Artnr	0339-0101	0339-0200	0339-0309	0339-0408	0339-0507
Max. belastning	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Svero Nr	7312 A	7314 A	7316 A	7317 A	7319 A
Linskiva ytterdiameter	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	275 mm
Max. lindiam.	6 mm	7 mm	9 mm	11 mm	14 mm
c-c fästhalen	30 x 90 mm	35 x 110 mm	40 x 140 mm	50 x 180 mm	60 x 260 mm
Fästhål diameter	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	23 mm
Fästplåt bredd	60 mm	65 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Fästplåt längd	120 mm	140 mm	180 mm	230 mm	320 mm
Vikt	1.5 kg	2.4 kg	4.5 kg	8.2 kg	18 kg

Extra skivor

Artnr	Beskrivning	Håldiameter	Passar till art.nr. (0339)
3781-1700	Extra skivor	20 mm	-0101
3781-1809	Extra skivor	25 mm	-0200
3781-1908	Extra skivor	30 mm	-0309
3781-2005	Extra skivor	35 mm	-0408
3781-2054	Extra skivor	40 mm	-0507

