



Plåtlyfthandske för horisontallyft Terrier

Plåtlyfthandskar för horisontell lyft och transport av stål- och betongrör. Ytan är belagd med specialplast som är lätt att byta ut vid behov. Handskarna levereras parvis. Lyftkapacitet och gripområde finns tydligt graverad på lyfthandsken.

Artnr	(21869-0105)	(21869-0204)	(21869-0303)	(21869-0402)
Originalnummer	960 150	960 400	960 800	960 812
Max. belastning	1500 kg	4000 kg	8000 kg	12000 kg
Gripområde	40 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Vikt per par	3.2 kg	4 kg	7.2 kg	12 kg
Antal/förp.	2 st	2 st	2 st	2 st



Plåtlyfthandske för material med parallella sidor Terrier

Plåtlyfthandskar för vertikala lyft och transport av material med parallella sidor, utan att sätta avtryck i materialet. Säkerhetsmekanism som garanterar att lasten inte förloras oavsiktligt. Lyftkapacitet och gripområde finns tydligt graverat på lyfthandsken.

Artnr	(21871-0101)	(21871-0200)	(21871-0309)	(21871-0408)
Originalnummer	801 005	801 010	801 020	801 030
Max. belastning	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Gripområde	30-110 mm	100-230 mm	220-360 mm	350-500 mm
Vikt	6 kg	15 kg	28 kg	32 kg



LYFTMAGNETER

Gigant Lyftmagnet

Gigant Lyftmagnet. Smidig och lättanvänd lyftmagnet, lämplig för lyft och transport av plåt, järn och andra magnetiska material. Basen i magnethuset har ett V-spår vilket gör den lämplig även för runda föremål, som t ex rör och cylindrar.

Fäster utan att göra avtryck och manövreras enkelt och säkert med hjälp av spak. Försedd med säkerhetsetslåsning som förhindrar oavsiktligt släpp av lasten.

Säkerhetsfaktor 3:1. Lyftmagneter i fler utföranden och större storlekar offereras på begäran.

Artnr	21938-0102	21938-0201	21938-0300	21938-0409
Max. belastning plan yta	125 kg	250 kg	500 kg	1000 kg
Max. belastning cylindrisk yta	50 kg	100 kg	200 kg	400 kg
L x B x H	150 x 76 x 62 mm	210 x 90 x 72 mm	281 x 106 x 88 mm	391 x 136 x 103 mm
Vikt	4,5 kg	8,5 kg	17,5 kg	36,5 kg



SKRUVKLÄMMOR



Skruvklämmor HP profil Terrier

Skruvklämma konstruerad att användas på HP-profil. Lämplig att använda då tillfälligt behov av lyftpunkt önskas, vid exempelvis konstruktionsarbete eller skeppsbyggnation.

Artnr	18266-0100	18266-0209
Max. belastning	1500 kg	3000 kg
Passar för balktyp	HP100-240	HP100-240
Vikt	3 kg	6.5 kg

