

**Kortlänkad kätting, klass 10 Gunnebo Lifting**

Värmebehandling: seghärdad. Kättingen får ej värmebehandlas då glödning eller annan värmebehandling upphäver effekten av seghärdningen. Ytbehandling: blåmålad.

Tekniska data-Kätting i Knippe

Artnr	12576-0108	12576-0207	12576-0306	12576-0405	12576-0504
Typ	KLA 6-10	KLA 8-10	KLA 10-10	KLA 13-10	KLA 16-10
d nom.	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
p	18 mm	24 mm	30 mm	39 mm	48 mm
W¹	9 mm	11 mm	14 mm	18 mm	23 mm
Vikt	0,84 kg/m	1,44 kg/m	2,25 kg/m	3,76 kg/m	5,64 kg/m
Arbetslast	1,5 ton	2,5 ton	4,0 ton	6,7 ton	10 ton
Provkraft vid tillverkning	37 kN	62,5 kN	100 kN	162 kN	250 kN
Enh	M	M	M	M	M
Förp	25*	25*	25*	25*	25*

* Endast obruten förpackning

Tekniska data-Kätting i påse

Artnr	12576-0603	12576-0702	12576-0801	12576-0900	12576-1007	12576-1106
Typ	KLA 6-10	KLA 6-10	KLA 6-10	KLA 8-10	KLA 8-10	KLA 8-10
d nom.	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
p	18 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm	24 mm
W¹	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Vikt	0,84 kg/m	0,84kg/m	0,84 kg/m	1,44 kg/m	1,44 kg/m	1,44 kg/m
Arbetslast	1,5 ton	1,5 ton	1,5 ton	2,5 ton	2,5 ton	2,5 ton
Provkraft vid tillverkning	37 kN	37 kN	34 kN	62,5 kN	62,5 kN	62,5 kN
Meter/påse	1 m	3 m	5 m	1 m	3 m	5 m
Enh	ST	ST	ST	ST	ST	ST

* Endast obruten förpackning

Tekniska data-Kätting i påse

Artnr	12576-1205	12576-1304	12576-1403
Typ	KLA 10-10	KLA10-10	KLA 10-10
d nom.	10 mm	10 mm	10 mm
p	30 mm	30 mm	30 mm
W¹	14 mm	14 mm	14 mm
Vikt	2,25 kg/m	2,25 kg/m	2,25 kg/m
Arbetslast	4,0 ton	4,0 ton	4,0 ton
Provkraft vid tillverkning	100 kN	100 kN	100 kN
Meter/påse	1 m	3 m	5 m
Enh	ST	ST	ST

* Endast obruten förpackning