

RallyMIG 161i

Migatronik in a Box ...

*- intelligent, bärbar multi-svetsmaskin
med allt det bästa från Migatronik,
bara: Tänd, tryck, svetsa!*

MIG 

MMA 

TIG 



Se en demo här:



MIGATRONiC



VERKSTADEN



SERVICEBILEN



MASKINPARKEN



HOBBYRUMMET



... OCH ALLA ANDRA STÄLLEN

RallyMIG 161i. Allt i ett - direkt från stickkontakten

RallyMIG 161i är en kompakt och bärbar multi-svetsmaskin, som ger dig alla processer i en maskin - MIG, MMA och enkel TIG. När som helst och var som helst. Enfas (230 V) och med PFC - Power Factor Correction - så även kan svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.



RallyMIG 161i
vejer kun 13 kilo.

MMA svetsning och enkel TIG

Med en MMA elektrodskabel (extra-utrustning) behärskar RallyMIG 161i gängse elektrodtyper upp till 3,2 mm. Hjälpfunktionerna Hotstart och Arc Force är inbyggt. Med ett TIG slangpaket (extrautrustning) klarar RallyMIG 161i även de mest vanliga TIG svetsningar - med enkel skrap-tändning.



RallyMIG 161 levereras komplett inkl. MIG slangpaket med 360 svanhals. Reglering i handtaget är extrautrustning.

MIG med indbyggd intelligens, bara tänd, tryck, svetsa..!

Välj MIG på funktionspanelen, tryck på tråd-/gaskombination ... RallyMIG ställer själv in alla andra parametrar. Och så är det hela vägen igenom med Migatronics synergiska svetsprogram.

Förberedd för framtiden

RallyMIG 161i har plats för 5 kg svets- och lödtrådsspolar - och polvändning för svetsning med innershieldtråd (utan gas). I trådrummet finner du vidare SD-kortläsare, som säkrar dig tillgång till Migatronics framtida programuppdateringar via SD-kort.



Skräddarsy din personliga RallyMIG med stort tillbehörsprogram



- Transportvagn inkl. flaskhållare. 78857050
- Strömreglering till handtag (MIG/MAG). 80300273
- Elektrodhandtag med 3 m kabel. 80512503
- Elektrodhandtag med 5 m kabel. 80512505
- TIG slangpaket till skrap-tändning, 4 m. 80392615
- Innershieldtråd (för svetsning utan gas) 81841104

Till aluminium och MIG lödning rekommenderas:

- Kit till aluminium och MIG lödning 1,0 med trådledare och trådinlopp. 81100137



Se även Migatronics program av utrustning för personlig säkerhet på migmatronic.com

STRÖMKÄLLA	RallyMIG 161i
Nätspänning, V	230
Säkring, A	16
Strömområde, A	20-160
Intermittens: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Skyddsklass	IP 23S
Tomgångsspänning, V	90
Dimensioner (H x B x L), mm	370x230x450
Vikt, kg	13
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Rätt till ändringar förbehålles.



Migatron AB
Näås Fabriker, Box 5015
Mellersta Fabriken plan 4, 448 50 Tollered
Tel: (+46) 031 44 00 45
migmatronic.se

MIGATRONIC