

Sigma Core

En enkel MIG/MAG-svetsmaskin, byggd för tunga och lätta stålkonstruktionsindustrier. Robust, enkel och med bara de centrala svetsfunktionerna.



Kompakt eller
separat matarverk

Vatten- eller
luftkylning

300, 400 eller
550 ampere

Grafisk
kontrollpanel

MIGATRONIK

Höga ampere. Hög enkelhet.

Sigma Core är en enkel svetsmaskin med de kärnfunktioner du behöver för att svetsa – även på höga ampere. Den är idealisk för svetsare som kräver enkelhet i avancerad svetsning. Använd den för svetsning av stålkonstruktioner, prefabricering och grovt material i svart stål, rostfritt stål och aluminium.

Okomplicerat och enkelt

I Sigma Core får du de mest nödvändiga alternativen du behöver för att kunna svetsa med bra kvalitet. Ingen komplicerad programvara eller onödiga funktioner. Alla svetsare, oavsett erfarenhetsnivå, kommer inte ha några problem med att justera Sigma Core och börja svetsa direkt.

Minimera teknikgapet

Sigma Core minimerar klyftan mellan äldre generations svetsmaskiner och modern svetsteknik. Det gör den genom att erbjuda en förbättrad ljusbåge, vilket återigen förbättrar svetskvaliteten. Det är en mer energieffektiv lösning som förbrukar mindre ström och gas för en optimerad produktion och kvalitet. Lägg till den valfria funktionen Intelligent Gas Control till din Sigma Core och sänk din gasförbrukning ytterligare.

Bra svetsprestanda

Den höga intermittensen gör att du kan svetsa i många timmar utan att minska strömmen eller kompromissa med svetskvaliteten. Ett team av svetsare kan hålla produktiviteten på ett absolut maximum.

En kostnadseffektiv lösning

Bra svetsprestanda och modern svetsteknik borde vara tillgänglig för alla typer av svetsproduktioner. Stora och små. Högteknologisk eller inte. Det kräver en kostnadseffektiv lösning. Det är Sigma Core.



Core i svetsning.

Detta är kärnan i svetsning. Och inget mer. Den innehåller de viktigaste delarna och inga onödiga funktioner. Välj en kompakt design med luftkylda slangpaket om du alltid ska vara bredvid din svetsmaskin.



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Trådmatning
Kompakt utförande | Kyling
Luft |
| Reglering
Grafisk | Strömområde
15-300/400/550 A |

Sigma Core C
Kompakt utförande

Core är enkel.

Detta är enkelt till kärnan. Den innehåller de viktigaste parametrarna du behöver för att svetsa. Lita på att den följer svetsare som rör sig i verkstaden. Separera matarverket från strömkällan medan du svetsar stora stålkonstruktioner. Håll dig kall hela tiden med förstklassiga luftkylda slangpaket.



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Trådmatning
Separat enhet | Kyling
Luft |
| Reglering
Grafisk | Strömområde
15-300/400/550 A |

Sigma Core S
Separat matarverk



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Trådmatning
Kompakt utförande | Kyling
Vatten |
| Reglering
Grafisk | Strömområde
15-300/400/550 A |

Core i produktionen.

Denna konfiguration kvalificerar sig för att bli kärnan i din svetsproduktion. En lojal svetsmaskin med hög intermittens som kan svetsa i timmar och timmar och betjänar flera svetsare. Den kompakta designen och vattenkylda brännarna är perfekta för att kunna stanna kvar länge i svetsbåset.



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Trådmatning
Separat enhet | Kyling
Vatten |
| Reglering
Grafisk | Strömområde
15-300/400/550 A |

Den är faktiskt hard Core.

Detta kommer definitivt att få dig att känna dig hard-core. Den är solid, pålitlig och helt enastående. Det blir allt skickliga svetsare efterfrågar. Ta tag i matarverket och flytta bort från strömkällan. Håll produktiviteten på maximal nivå med vattenkylda slangpaket och absorberas helt av arbetet.

Grafiskt kontrollpanel

Den grafiska kontrollpanelen är intuitiva att navigera och enkla att använda för både svetsare och arbetsledare. Den kommer att bidra till att göra dina dagliga arbetsrutiner effektiva.

Visuellt övertygande



Den här grafiska kontrollpanelen är designad för att vara lätt att förstå för alla användare. Svetsare med begränsad erfarenhet av digitala svetsmaskinsdisplayer kommer snabbt att förstå denna enkla design. Det är lätt att hitta och justera svetsinställningarna: ampere, spänning och trådmattningshastighet. Den grafiska kontrollpanelen är utmärkt om du vill ha välkända inställningar presenterade på ett enkelt, men ändå visuellt tilltalande sätt.

Uppdatering via SD-kort



När du vill uppdatera din svetsmaskin görs det som en mjukvaruuppdatering via SD-kort. Du kan uppdatera din maskin under hela dess livslängd.

Lås specifika inställningar



Använd ett låskort för att låsa kontrollpanelen i två nivåer. Lås specifika inställningar för att säkerställa att ingen gör onödiga eller felaktiga justeringar. Det säkerställer att du använder samma inställningar för återkommande svetsar. Låskortet är en valfri funktion.



Svetsarens närmaste allierade



Finjustera inställningarna vid handtaget

Smart Torch-moduler

Få enkel tillgång till exakta justeringar av svetsparametrar på slangpaketet.

Svetsare kan finjustera inställningarna exakt ner till en ampere utan att vara precis bredvid svetsmaskinen. Det är nästan som att ha kontrollpanelen vid svetsplatsen även om avståndet från svetsmaskinen är 5 meter.

Modulerna är gjorda för svetsare som kräver noggrannhet och precision vid justering av svetsparameter.



Ergonomiskt korrekta slangpaket - känn skillnaden

MIG-A Twist® slangpaket

Håll dig i ergonomiskt korrekta arbetsställningar när du svetsar i olika positioner.

Svetsare vrider den vridbara svanhalsen, inte handen, och kan lätt leda slangpaket till den perfekta vinkeln. Det görs enkelt utan verktyg.

MIG-A Twist-brännare är utvecklade för luftkylning och vattenkylning och i olika längder.



Tekniska specifikationer

	Sigma Core 300 C & S	Sigma Core 400 C & S	Sigma Core 550 C & S
Strömintervall (MIG), A	15-300	15-400	15-550
Nätspänning +/- 15 % (50-60 Hz), V	3 × 400	3 × 400	3 × 400
Säkring, A	16	20	35
Effektiv nätström, A	11	17,5	27,2
Nätström, max., A	15,4	26	39,2
Effekt, 100 %, kVA	9,0	12,1	18,9
Effekt, max., kVA	10,7	18	27,1
Tomgångsspänning, V	50-60	65-70	75-80
Effekt tomgång, W	11	12	12
Verkningsgrad	0,85	0,85	0,90
Effektfaktor	0,90	0,90	0,90
Intermittens 100 % /20 °C (MIG), A/%/V	290/28,5	345/100/31,5	475/100/37,8
Intermittens max. /20 °C (MIG), A/%/V	-	400/65/34	550/60/41,5
Intermittens 100 % /40 °C (MIG), A/%V	220/25	300/100/29	430/100/35,5
Intermittens 60 % /40 °C (MIG), A/%V	240/26	370/60/32,5	510/60/39,5
Intermittens max. /40 °C (MIG), A/%/V	300/25/29	400/50/34	550/50/41,5
Applikationsklass	S/CE	S/CE	S/CE
Skyddsklass	IP 23S	IP 23	IP 23
Standarder	IEC60974-1. -10 Cl. A	IEC60974-1. -10 Cl. A	IEC60974-1. -10 Cl. A
Mått C (H x B x L), mm	700 × 260 × 735	700 × 260 × 735	700 × 260 × 735
Mått S (H x B x L), mm	454 × 260 × 735	454 × 260 × 735	454 × 260 × 735
Vikt C, kg	36,9	52	53
Vikt S, kg	26	35	36

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

	MWF 32 matarverk
Trådmatningshastighet, m/min.	0,5-30.0
Trådens spol diameter mm.	300
Intermittens 100 % /40°C, A/%	430/100
Brännaranslutning	EURO
Skyddsklass	IP 23
Standarder	IEC60974-5. -10 CL. A
Mått (H x B x L), mm	457 × 260 × 672,5
Vikt, kg	14,0

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

	MCU 1300 kylaggregat
Kylkapacitet (1 l/min.), W	1300
Tankkapacitet, l	5
Maxtryck, bar	5
Maxtemperatur, °C	70
Standarder	IEC60974-2. -10 CL.A
Mått (H x B x L), mm	207 × 260 × 680
Vikt, kg	20

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Beställ service via vårt stora servicenätverk

Vårt nätverk av auktoriserade servicepartners finns i hela Sverige och står redo att stötta din svetsproduktion. Våra auktoriserade servicepartners har utbildade servicetekniker som är certifierad att utföra service och underhåll professionellt. De kan din svetsmaskin och deras servicefordon är fullutrustade med originalre-servdelar och utrustning för kalibrering, mätning och tester.

Besök migatronik.com/service och hitta närmaste servicepartner

Utöka garantin på din Sigma Core

Du får alltid kvalitetsprodukter när du köper Migatronik. Förutom två (2) års garanti för ny svetsutrustning kan du även utöka garantin upp till fem (5) år.

För att den utökade garantin ska gälla krävs en årlig servicekontroll.

Registrera din nyinköpta Sigma Core på migatronik.com/warranty senast 30 dagar från inköpsdatum. Du får då upp till 5 års garanti på utvalda komponenter.



Sigma Core



Läs mer på migatronic.com

Migatronic Svetsmaskiner AB
Tomasgårdsvägen 13 B
441 39 Alingsås
Sverige

Telefon: +46 031 44 00 45
info@migatronic.se

MIGATRONIC